新风全热交换双向流除湿机AMXF-Q45S 奥美特新风吊顶除湿机

产品名称	新风全热交换双向流除湿机AMXF-Q45S 奥美特新风吊顶除湿机
公司名称	苏州奥美特电气有限公司
价格	11111.00/台
规格参数	品牌:奥美特 型号:AMXF-Q45S 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区临湖镇银藏路666号
联系电话	0512-66954415 18962621597

产品详情

苏州奥美特电气有限公司长期供应新风全热交换双向流除湿机AMXF-Q45S 奥美特全热交换新风除湿机

双向流新风除湿机（热hui shou型）

双向流新风除湿机（热hui shou型），除具备双向流新风换气、除湿、净化功能外，还增加了热hui shou功能，节能性更强，防止内外温湿差较大情况下，造成排风的能量浪费，节省了空调和除湿的负荷。在极端天气条件下可自动调节室外新风摄入量，有效控制污染物及高湿空气对室内环境的影响！

一、奥美特全热交换双向流新风除湿机产品技术参数：

新风全热交换双向流除湿机

????????????	
??	AMXF-Q45S
????	220V/50HZ
???	45L/D
???	650-780 m3/h
???	400-520 m3/h
???	180-250 m3/h
???	120 m3/h

???	???????
???	SUS304???
????	???????
??/??	I?/IPX3
???	??????
??	720W
??	3.2A
???	R134A??????
???	???75%
??????	???83% ???65%
?????	???70%
??	?40dB
????	100pa
?????	?150 mm
?????	
?????	
?????	
????	??G4??F7+gao?H13+???+UV??
????	DN20
????	1250*399*283 mm
??	60 kg
????	40-60?

注： 1、标定工况：进风干球27℃，相对湿度60%。

2、以上新风量与回风量为设计风量，由于安装的不同，会略有差别；

3、电源电压波动在10%以内

二、新风除湿机的主要功能：

1、全自动新风除湿,产品具有全天候24小时工作特性；

2、带有水平校正功能的一次性安装,使安装更简单便捷；

3、产品出风口处可安装一个加热器,进一步加热干燥空气。

4、换热器可水洗,蒸发器和冷凝器采用环氧涂层,更具有耐腐蚀性，令凝水具有正压排水功能,无需做沉水弯， 大幅度降低吊顶高度。

5、换热效率高,产品采用先进的逆流结构设计,能够大大的提高换热效率,

6、低噪音高静压双档或无极调速离心风机满足不同风量和风压的调整与切换。

7、凝结水的热换芯体采用gao效内螺纹套蓝色百叶窗,冷凝水盘采用SUS304不锈钢。

8、设备可以任意追加与扩展系统功能,可追加HEPAgao效过滤与负离子及紫外线杀菌净化。

9、强制更换空气净化模块的控制功能,更进一步提高空气净化质量和产品的使用寿命。

10、设备填充制冷剂为环保R410A或R134A制冷剂,压缩机采用松下或Embraco。

11、新风净化系统将新风与除湿整合到一个系统中。zui低的维护费用,改善舒适性,节省能源。

12、德国智能控制模块傻瓜式操作,进行简单设置后即可记忆。自带RS485通讯协议及智能化应用。

13、产品的外壳是由冷轧板钣金焊接喷涂而成。产品自带自平衡式中央新风引入功能,过多的废气排除。

14、性能稳定,无需清洁。通风孔道采用了流线设计,有效地防止着尘,无需对交叉流机芯进行定期清洁。

15、设备没有电子元件介入使核心的程序都集成于线控操作器内,降低产品的故障率,提升用户的shou次体验,

16、设备具有LUKO独创的专利设计,使得全热交换和置换空气的同时,送至房间的干燥风温度和室内环境温 度一致,实现等温置换空气,节约能源。 17、双向换气,室内外双向换气,新风和污风等量置换,根据客户要求可实现正负压操作,新风和排风完全隔开,彻底避免交叉感染产生。内置静止热交换器,热交换效率大于80%,冷热负荷(室温)不受新风影响,大幅度降低新风所需能量,实现gao效节能。

三、机组的适用范围：

奥美特新风除湿机广泛应用于家庭通风、除湿、净化，可安装在卧式、走道、客厅、地下室、会议室、别墅、gao档小区，jiu店客房等场所，不影响整体装修，更隐蔽、美观，节能，除湿效率高。

四、安装建议：

奥美特新风除湿机利用送回风管道，对房间的各个区域进行集中除湿，安装和控制器选择上都具有较大的灵活性，即可以配合中央空调系统一起使用，也可以在阁楼、狭长地区和地下室等特殊地点单独使用。