

鹏源水处理纤维球滤料 纤维球

产品名称	鹏源水处理纤维球滤料 纤维球
公司名称	巩义市鹏源净水材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	滤料类型:纤维球 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市西村镇车元村
联系电话	15890618088

产品详情

滤料类型	纤维球	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱
类型	高效	品牌	鹏源
吸附率	6---10 (%)	抗压力	00 (kgf)
密度	0.075---0.090 (g/cm3)	孔隙率	96 (%)
磨损率	xx	硬度	xx
化学成分	xx	盐酸可溶率	xx (%)

巩义市鹏源净水材料厂专业生产水处理纤维球。水处理纤维球滤料分：普通水处理纤维球，水处理改性除油纤维球。另外纤维束（段）也被广泛应用。

纤维球是由纤维丝扎结而成，弹性效果好,不上浮水面，孔隙大，工作周期长，水头损失小等优点。滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生，用气水反冲洗，冲洗水量为过滤水量的1-2%，适应于各种水质的过滤。滤料特点：呈柔性、可压缩、孔隙率大，截污能力强；工作时滤层孔隙上疏下密，符合理想滤层的孔隙分布；比重略大于水，易反冲洗，材质优良有较强的耐磨性和抗化学侵蚀性能。

改性纤维球具有亲水疏油性，反洗再生性能好，是目前较理想的适用于含油污水处理的精细过滤产品。

纤维球主要技术指标

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
密度	1.38 g/cm ³	充填密度	70 - 85kg/m ³
滤速	20 - 85m/h	比表面积	3000m ² /m ³
截污量	6 - 10kg/m ³	空隙率	96%
球径	25 ± 2mm , 30 ± 2mm	球体外观	白色球状，椭圆状