

漆雾絮凝剂,漆雾絮凝剂生产厂家

产品名称	漆雾絮凝剂,漆雾絮凝剂生产厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾絮凝剂-漆雾絮凝剂生产厂家-弘源水处理研发出针对油性漆、UV漆以及水性漆污水处理专用油漆絮凝剂、漆雾絮凝剂ab剂HY系列产品。是一种带有电荷的水溶性有机高分子，两种主要是搭配作用于喷漆废水消粘、凝聚以及净化循环水水质，能够去除95%以上的漆雾降低COD值。主要用于水帘、水旋等湿式喷涂循环水系统污水处理，采用环保高分子材料共聚而成，从而可以消除漆雾对循环管道、风机及有关设备的粘附和阻塞现象。定期处理喷漆污水有利于减少喷漆房污染指数，可减少油漆污水污染，同时使用漆雾絮凝剂ab剂可大大减轻工人的劳动强度、提高工作效率，对于水性漆和油性漆污水处理，在多种混合条件下，同样发挥出色。

作用原理：

随着科技的发展，涂装行业喷漆废水处理工艺也得到了很大的提升，而用于这些废水处理药剂也越来越完善。漆雾絮凝剂主要是由A剂和B剂两种组成，也可以理解为油漆消粘和漆渣凝聚。其生产工艺大都是反应釜聚合有着不同的特点以及不同的作用。A剂作为油漆的消粘剂能够对于喷漆废水中的落喷漆起到吸附、消粘的作用，打破漆雾表面电荷使其形成没有粘性的颗粒，进而降低水质COD。而B剂则对于被A剂分解后的漆渣有着快速凝聚、大团上浮的作用，净化水质、可长期使用、无需排放。漆雾絮凝剂AB剂的搭配工艺能够合理利用循环水的流动性，较好的解决了喷漆废水处理问题，达到节能的效果。

产品特点：

- 1、产品为中性PH值，无任何危化成分；
- 2、搭配原理，喷漆污水处理后水质清澈没有臭味；
- 3、凝聚漆渣紧密，上浮速度快，方便打捞；
- 4、防止落喷漆挂壁以及堵塞管道的现象；

- 5、循环水可连续使用不需排放。；
- 6、优势在于使用简单、除漆速度快、处理成本低；

型号分类介绍：

- 1、HY-201A：通用型产品，对于大部分的喷漆废水均可净化处理，（包括特殊水质的处理）
- 2、HY-205A：可应用于喷涂油性漆种类下污水处理（油漆渣破粘性优越）；
- 3、HY-207A：可在水性漆废水处理用应用，对于废水色度去除率较好；
- 4、HY-200B：作用为凝聚消粘后的漆渣，并凝聚上浮在水面上；

漆雾凝聚剂使用方法：

（工作时投加方式）

- 1、在涂装喷漆作业中，漆雾絮凝剂使用方法可以分为两个阶段，一般上班前添加A剂，然后正常的喷漆。
- 2、待下班前1小时左右再添加B剂，中间时间为反应阶段，漆渣上浮后，即可打捞。
- 2、A剂加点在循环水的进水口处，B剂加点在循环水的出水口处。
- 3、根据喷漆量以及循环水量的数值，适时调整A剂、B剂使用量。

（使用计量泵的方式）

- 1，确定加药泵电源位置和加药流量；
- 2，确定ab剂的出药接头和ab剂在油漆循环水的落点位置；
- 3，开启水帘柜循环污水后再打开加药开关；漆雾絮凝剂的加药点选择循环水流畅通的位置，这样可以使产品和漆雾接触充分，反应完全；

包装以及注意事项：

本品采用塑料桶包装，规格有25kg、200kg、1000kg。保质期：6-10个月。长期贮存无发霉、变质等现象。冬季会有少量沉淀，使用时经搅拌溶解后加入水中质量不受影响。另外，在常规的水帘式喷漆污水处理现场中，漆雾絮凝剂A剂先加，B剂后加。处理效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、出水水质和费用。

开封弘源水处理科技有限公司（简称弘源水处理）为河南地区较为专业的漆雾絮凝剂生产厂家，多年来公司与多家生产涂装喷漆厂、涂料生产厂紧密合作，不断优化产品结构，以诚信、优质为本，努力开拓全国市场。现已成为南方漆雾凝聚剂、漆雾絮凝剂ab剂市场的重要供应商。公司位于河南开封市，年销售ab剂2000吨到2500吨，为各行各业提供废水处理技术咨询服务、产品销售与技术服务。在喷漆废水处理工艺技术建立了良好的合作关系，积累了丰富的经验，取得了良好的业绩。

