

反渗透专用清洗剂

产品名称	反渗透专用清洗剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	51.00/件
规格参数	外观:琥珀色液体 PH值1%:10.0-12.0 密度 :1.05
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

产品详情

反渗透专用清洗剂

一、产品特点

反渗透专用清洗剂JM-820反渗透系统运行的稳定性取决于原水水质的预处理水平。但是无论如何反渗透在运行一定时间之后（一般3-12个月），都要受到不同程度的污染，化学清洗是恢复膜性能的必要手段。反渗透专用清洗剂JM-820是专为清除油、有机物以及生物黏膜而研制的专用清洗剂。

- 1.适用于所有品牌的芳香聚酰胺膜和醋酸膜；
- 2.能高效地从膜表面去除油、有机物以及生物黏膜；
- 3.反渗透专用清洗剂JM-820提高温度，效果更佳；
- 4.稀释液体调节PH保持在 10.5 ± 0.5 ；
- 5.液体药剂，可以缩短混合时间；
- 6.可重复使用。

反渗透专用清洗剂JM-820是一种高PH液体配方，用于去除油、有机物以及生物黏膜。

二、技术指标

项目

指标

外观

琥珀色液体

PH值（1%水溶液）

10.0-12.0

密度20（g/cm³）

1.05

使用浓度：通常的稀释比例是整个清洗液体的10%。

四、反渗透专用清洗剂JM-820清洗说明

- 1.检查清洗水箱，管路和保安过滤器，必要时装入新的滤芯；
- 2.将适量的反渗透产水注入清洗箱；
- 3.反渗透专用清洗剂缓慢加入计算得到的加药量，用清水泵循环混合洗液，测量PH;如偏低加适量NaOH。
- 4.循环清洗，时间视污染轻重而定，一般1-10小时，如时间长，可以浸泡一定时间再循环。清洗过程中取样观察清洗效果，即药液的浊度、颜色变化、有无絮状物产生等。
- 5.如果污染严重，有时需要彻底排空第一批清洗液，防止污染物再沉积；然后重新配制清洗液，
- 6.循环过程中，适当地提高温度有助于清洗效果，但不要超过规定的温度，注意不断地循环料液会导致温度逐渐升高。

五、包装与储存

反渗透专用清洗剂JM-820是液体产品，包装形式为25KG桶装。

六、安全与防护

反渗透专用清洗剂JM-820为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。