反渗透阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	53.00/件
规格参数	外观:淡黄色透明液体 PH值1%:10.0-11.0 密度:1.16-1.36
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室(注 册地址)
联系电话	13280669239

产品详情

反渗透阻垢剂

一、产品性能

反渗透阻垢剂JM-801在膜工业中是主要的抑垢剂产品之一,被广泛的用于苦咸水、高盐水,制程用水及饮水等用途。

- 二、产品特点
- 1. 反渗透阻垢剂JM-801可适用于各种不同的水质中, 具有高效能的抑垢能力;
- 2. 减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率;
- 3. 可减少或取代膜管系统的注酸处理;
- 4. 因为低的注药剂量,可获得较佳的经济效果;
- 5. 反渗透阻垢剂JM-801可适用于所有的膜管种类,有效的铁隔离剂;
- 6. 较六偏磷酸钠(SHMP)更为稳定及有效;
- 7. 允许膜管系统工作在较高的采水率;
- 8. 对不同种类,不同程度的结垢物质而言,是一种很好的抑垢剂。

三、技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
PH值(1%水溶液)	10.0-11.0
密度20 (g/cm3)	1.16-1.36
水溶解性	任意比混溶

四、使用方法

反渗透阻垢剂药剂在保安过滤器之前投加,校准计量泵的实际出力,配制药剂时应充分搅拌15-20分钟,定期清洗加药箱,以防细菌滋生。反渗透阻垢剂JM-801一般投加浓度1-4mg/L。

五、包装与储存

反渗透阻垢剂JM-801使用25KG塑料桶包装或根据客户要求而定。

六、安全与防护

反渗透阻垢剂JM-801为弱碱性

,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。