

# 反渗透阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	53.00/件
规格参数	外观:淡黄色透明液体 PH值1%:10.0-11.0 密度:1.16-1.36
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

## 产品详情

### 反渗透阻垢剂

#### 一、产品性能

反渗透阻垢剂JM-801在膜工业中是主要的抑垢剂产品之一，被广泛的用于苦咸水、高盐水，制程用水及饮水等用途。

#### 二、产品特点

1. 反渗透阻垢剂JM-801可适用于各种不同的水质中，具有高效能的抑垢能力；
2. 减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率；
3. 可减少或取代膜管系统的注酸处理；
4. 因为低的注药剂量，可获得较佳的经济效果；
5. 反渗透阻垢剂JM-801可适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；
6. 较六偏磷酸钠（SHMP）更为稳定及有效；
7. 允许膜管系统工作在较高的采水率；
8. 对不同种类，不同程度的结垢物质而言，是一种很好的抑垢剂。

### 三、技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
PH值（1%水溶液）	10.0-11.0
密度20（g/cm <sup>3</sup> ）	1.16-1.36
水溶性	任意比混溶

### 四、使用方法

反渗透阻垢剂药剂在保安过滤器之前投加，校准计量泵的实际出力，配制药剂时应充分搅拌15-20分钟，定期清洗加药箱，以防细菌滋生。反渗透阻垢剂JM-801一般投加浓度1-4mg/L。

### 五、包装与储存

反渗透阻垢剂JM-801使用25KG塑料桶包装或根据客户要求而定。

### 六、安全与防护

反渗透阻垢剂JM-801为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。