

IPX69K高压喷水试验箱-广东工厂推荐

产品名称	IPX69K高压喷水试验箱-广东工厂推荐
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	150000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-IPX69K 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

IPX69K高压喷水试验箱-广东工厂推荐

I 产品简介

IPX69K高压喷水试验箱-广东工厂推荐用于测试产品的IPX5、IPX6、IPX6K、IPX9K防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989 +A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》及 GB7000.1 《灯具部分：一般要求与试验》9.2.6、9.2.7 条款及图 9.5 要求。ISO20653：2006-08-15—道路车辆 防护等级（IP

代码) -电气设备对外来物、水和接触的防护标准中，图8、图9以及表7中防水等级IPX9K的要求。

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX5、IPX6、IPX6K、IPX9、IPX9K防水等级测试。
2. 整体式综合箱式结构，无需操作人员手持喷枪进行试验，固定好样品即可开始测试。
3. 外壳由国产钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
4. 内箱、转台采用SUS304#不锈钢板加工制造，确保长时间不生锈。
5. 步进电机驱动，速度及角度可在触控屏上设定，在标准范围内无级可调；正反向转动（适合带样品通电测试，防止绕线）、可调节升降。
6. 自带水箱，循环用水；储水箱内装有液位传感器，自动控制进水，并有低水位报警检测保护系统、水温过热过载保护系统。
7. 透明观察窗（钢化玻璃材质），内箱安装有LED照明灯，方便观察内部测试情况。

I 产品细节

I 设备参数

品牌

岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）

设备型号

YX-IPX69K-1000L

售后服务

全国两年质保 专车配送

设备外尺寸

约长4000*进深1180*高1850mm

内箱尺寸

长1000*进深1000*高1000mm

样品转台尺寸

直径600mm(可定制)

IPX5、6K喷水孔径

直径6.3mm

IPX6喷水孔径

直径12.5mm

喷孔数量

4个

喷孔角度

0°、30°、60°、90°(垂直方向)

喷嘴距离

100-200mm(可手动调整)

转台升降方式

手动调整

I 功能参数

IPX5喷水流量

12.5 ± 0.625 (L/min)

IPX6喷水流量

100 ± 5 (L/min)

IPX6K喷水流量

$75L \pm 0.375$ (L/min)

IPX9K喷水流量

14~16L/min

转台承重

50kg

转台转动速度

4~10 r/min (可调)

设备电源

380V

试验样品电源

220V

设备功率

15.0KW

保护功能

漏电保护、缺水保护、短路保护