

UL美标淋雨试验装置-广东工厂推荐

产品名称	UL美标淋雨试验装置-广东工厂推荐
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	20000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-UL 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

UL美标淋雨试验装置-广东工厂推荐

I 产品简介

UL美标淋雨试验装置-广东工厂推荐采用成型铝材，进口喷嘴控制喷淋，可调节喷淋高度，适合在外场进行测试。

I 产品图片

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

I 执行标准

符合UL60507-ENGL 1999标准图38.1、图38.2中的要求及《ANSI Z21.10.3-2004》与《ANSI Z21.58标准中的Figure 10/Figure 11条款》及《CSA4.3-2004》标准来制造，满足UL1598、UL153、UL154B、UL1703、UL8750、UL1741、UL514B、UL1278、UL1571等标准。

I 产品特性

1. 适用于进行产品的UL淋雨、45°洒水测试。
2. 本装置由两部分组成：UL淋雨试验装置（上方3个UL喷嘴）、洒水试验装置（下方1个UL喷嘴）。
3. 本装置机架部分采用成型铝材料制作而成，结构稳定，且易清洁。
4. 喷嘴架可移动，通过手摇不锈钢轮装置自由升降。
5. 本装置采用UL实验室原装进口喷嘴，完全符合UL标准。
6. 支架底座采用万向带刹车脚轮，方便移动和固定。
7. 采用国产品牌“红旗”不锈钢压力表，显示喷水流量（每个喷嘴都有对应的压力表）。
8. 设备喷嘴分布严格依据标准设计，

I 产品细节

I 设备参数

品牌	岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）
设备型号	YX-UL
售后服务	全国两年质保 专车配送
设备外尺寸	约长1500*宽800 mm*高2100mm
设备高度可调范围	1000~2000mm
喷嘴数量	4个
喷水交汇点离地	0-1000mm
下方喷嘴喷水角度	45°（水平方向）
水流速率	10L/min
总水流压力	50~150Kpa
单个喷嘴压力	34.5Kpa