

# 气压检漏测试仪-广东工厂推荐

产品名称	气压检漏测试仪-广东工厂推荐
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	30000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-JL-50A-10 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

## 产品详情

### I 产品简介

气压检漏测试仪-广东工厂推荐用于测试产品的IPX8防水等级，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等。

### I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

### I 产品图片

### I 执行标准

符合IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》 14.2.8 条款及 GB7000.1 《灯具部分：一般要求与试验》 9.2.9条款的要求。

## I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX8防水等级测试。
2. 工作原理：
  - a、预先将样品置于托盘中，并往罐体内部空气加压（压力大小可设定）；
  - b、加压完毕后，样品随托盘没入水中，托盘到达底部后，设备开始泄压。
  - c、此时可能出现两种情况：若样品为不良品，则会在水中连续冒出气泡，测试员可以观察到冒泡位置；若样品为合格品，则无气泡冒出。
3. 罐体采用进口有机玻璃，四周全透明(方便观察测试样品测试情况)，耐力性更强。
4. 机箱全部采用不锈钢材料焊接成型，人性化设计：45度斜面方式，按键操作；罐盖高度适中，方便操作。
5. 专用硅胶密封圈，弹性好，不易损。
6. 内部有样品托盘，采用亚克力材料制造，托盘采用蜂窝结构设计，可减少阻力。

## I 产品细节

### I 设备参数

#### 品牌

岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）

#### 设备型号

YX-JL-50A-10L

#### 设备外尺寸

约长530\*宽620\*高730mm

#### 设备内尺寸

直径200\*高300mm

#### 罐体壁厚

25mm

#### 罐体材料

有机玻璃

法兰厚度

法兰材料

不锈钢

设备重量

约 65KG

I 功能参数

压力控制方式

自动调节

压力误差值

$\pm 0.002$  Mpa

传感器显示精度

0.001Mpa

试验水深范围

0-50米

压力调整范围

0-0.5Mpa

安全阀排气压力

0.55Mpa

压力

0.6Mpa

测试时间设定范围

0-999 min

保护装置

压力安全阀保护，漏电开关保护

进气调整方式

手动调整调压阀

电压

220V

功率

100W