

IPX1-4滴淋雨试验箱-广东工厂直供

产品名称	IPX1-4滴淋雨试验箱-广东工厂直供
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	40000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-IPX14B 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

I 产品简介

IPX1-4滴淋雨试验箱-广东工厂直供用于测试产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等级，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等。

I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989 +A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、《GB4208-2017外壳防护等级(IP代码)》14.2.1、14.2.2、14.2.3、14.2.4 条款与图3、图4的要求。

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等级测试。
2. 外壳由国产钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
3. 内箱、转台采用SUS304#不锈钢板制造，确保长时间使用不生锈。
4. 箱式结构；自带水箱，循环用水；储水箱内装有水位浮球阀，自动控制进水，并有低水位报警检测。
5. 门上有透明观察窗（钢化玻璃材质），箱内安装有LED照明灯，方便观察内部测试情况。
6. IPX12：滴水箱采用真空设计，不锈钢材质制造；喷嘴接触位置采用黄铜锥形设计，方便安装喷水喷嘴。
7. IPX12：具备压缩空气风干功能，试验完成后，可将滴水箱内多余水份排除干净，避免长时间积水结垢而堵塞针孔。（注释：需用户提供气源）
8. IPX34：摆管驱动采用国产伺服步进电机，摆管速度，角度可调，不存在失步问题（失步：会造成摆管动作失常，撞向中间的转台轴，造成设备损坏）

I 产品细节

I 设备参数

品牌	岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）
设备型号	YX-IPX14B-R400
售后服务	全国两年质保 专车配送
设备内箱尺寸	长900*进深900*高1050mm
设备外尺寸	约长1350*进深1150*高1750mm
转台升降高度	450-750 mm
转台承重	50KG
滴雨板面积	600*600mm
摆管半径	R400mm（可加配R200mm）
摆管角度	120（IPX3）、350（IPX4）或自定义设定
设备电源	220V
试验样品电源	220V
设备功率	1.0KW
保护功能	漏电保护、缺水保护、短路保护