

丝印无尘车间装修,丝印洁净厂房规划安装

产品名称	丝印无尘车间装修,丝印洁净厂房规划安装
公司名称	深圳市腾飞净化技术有限公司
价格	488.00/个
规格参数	品牌:腾飞净化 洁净度:千级-10万级 主材料:防火彩钢板
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头丹河南路51号402
联系电话	18825262880

产品详情

丝印洁净车间装修 丝印镀膜车间安装 油墨丝印镀膜净化车间装修

腾飞净化专注净化车间品质工程建设

产品名称：丝印净化车间品牌：腾飞型号：Project-001洁净度：千级-10万级主材质：净化板材
空调：洁净中央空调适用空间：电子工业洁净室

深圳市腾飞净化技术有限公司是专业承接100级~30万级无尘车间工程,净化车间工程,洁净车间工程,无尘室工程,洁净室工程,净化工程的设计、施工安装和调试维护的综合性专业净化公司。我公司所承接无尘室净化工程广泛应用于：光学电子净化车间、LCD液晶制造无尘车间，生物医药无菌室、精密仪器机械无尘车间、饮料食品净化车间，PCB丝印无尘车间，无尘曝光房，印刷无尘车间、精密电子无尘车间、化学工业无尘车间，印刷工业无尘车间，食品净化车间、医药GMP车间、化妆品净化车间、奶制品净化车间、注塑净化车间、塑料制品净化车间等。

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过正规货运公司进行运输。运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

净化原理

气流 初效空气处理 空调 中效空气处理 风机送风 净化管道 高效送风口 洁净室 带走尘埃（细菌）
新风、初效空气处理。

重复以上过程，即可达到净化目的。

技术参数

换气次数：十万级10 - 15次/小时；万级15 - 25次/小时；千级50 - 52次/小时；百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。

压差：主车间对相邻房间 5Pa。 温度:冬季 > 16
±2 ；夏季 < 26 ±2 ；相对湿度：45 - 65%（RH）；噪声 65dB（A）；新风补充量：总送风量的20% - 30%
照度： 300Lux。

结构材料

1.洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门，窗采用玻璃固定窗。2.地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。3.净化通风管道选用镀锌薄钢板制作，并采用“聚氨酯”型的保温板做保温。