

80吨地磅 80吨电子地磅 地磅厂家

产品名称	80吨地磅 80吨电子地磅 地磅厂家
公司名称	上海伟酷机电贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇金溪路119号G区101室（住所）
联系电话	15000247906

产品详情

汽车地磅80吨

汽车地磅80吨具有量程大，功能强，外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计等优点，适合各种恶劣环境使用，在港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量具有很大的优势。

汽车地磅80吨产品概述：

汽车地磅80吨由钢结构模块式秤台，高精度桥式电阻应变模拟传感器和静态称重控制显示仪，密封型防水接线盒等组成。汽车地磅秤台采用U型大梁式结构，强度好，互换性好可配备计算机管理系统，秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计量系统[自动称重系统]，配动态称重仪表，可实现动态称重。

汽车地磅80吨显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有Rs 232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构

确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

附：

1、产品型号：SCS-YH

量程范围：30t,50t,60t,80t,100t,120t,100t,180t,200t

精度等级：国家标准 级(GB11883-89)

系统工作电压:AC 187 ~ 242 49 ~ 51HZ

相对温度:20% ~ 90%RH

工作温度:

称重显示控制器-10 ~ 40

称重部分 - 40 ~ 70

2、汽车地磅80吨规格及材质

面板秤台 面板为热轧Q235B中板，厚度为国标10mm。

横梁秤台 横向布U型梁为Q235B钢板。

纵梁秤台 纵向布U型梁为Q235B钢板。

焊接工艺 焊接工艺连续自动二氧化碳气体保护焊。

表面处理 钢板表面采用环氧富锌底漆和丙烯配氨脂船用漆。

传感器处理 秤台两头传感器在秤台的端部。

检测方法 秤台整体经负荷超载试验。

3、汽车地磅80吨标配：

- (1)、高强度 整体秤台（分段式）（EXIBIICT4/CT5EXIAIICT6）
- (2)、鹰衡YH高精度桥式称重传感器
- (3)、鹰衡XH3190系列智能化交直流两用称重显示仪表（自带打印机）
- (4)、称重管理软件
- (5)、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、

汽车地磅80吨具有量程大，功能强，外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计等优点，

适合各种恶劣环境使用，在港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量具有很大的优势。

4、选配：

1、防爆套件

2、打印机（松下P1121针式据打印机）

3、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）

4、全不锈钢防浪涌接线盒