

英国JABSCO泵53020叶轮泵特价批发

产品名称	英国JABSCO泵53020叶轮泵特价批发
公司名称	浙江祥宇阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	型号:53020 品牌:JABSCO泵 货期:3天
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道古店社区海西汽配城9幢32号
联系电话	0595-22305580 18859456939

产品详情

英国JABSCO泵53020叶轮泵特价批发

JABSCO泵53020叶轮泵

自吸式柔性叶轮泵

230伏1相50赫兹交流（对于直流版本，请参见舱底或淋浴排水部分的'Utility Puppy'）

连接：BSP进口和出口。

尺寸：长275毫米，宽170毫米，高171毫米

输出：最高18升/分钟（4加仑/分钟）。最大15米

初始灌注后，内置干运行保护长达10分钟

从干燥到2米快速自吸

将处理硬或软固体

耐腐蚀青铜体，不锈钢轴

碳陶瓷机械轴封

简单，完全可维护的设计，易损件少

包装尺寸：L：39.00 × H：27.00 × W：29.00cm

实际重量：8.40 Kg（约9.40 Kg包装）

JABSCO泵50840离心泵

离心式'旋风'泵，非自吸式

12伏直流电

连接：BSP内螺纹端口

尺寸：长163毫米，宽120毫米，高122毫米

保险丝尺寸：10（安培）

最大电流：7（安培）

输出：100升/分钟（22加仑/分钟）@ 0.1米头

高输出，连续额定离心泵

坚固的不锈钢机身

可与关闭喷嘴一起使用

非自吸式，需要吸水

最大推荐总头数4米

包装尺寸：L：24.00 × H：13.00 × W：18.00cm

实际重量：2.98公斤（约3.48公斤包装）

CW220排放泵JABSCO泵

发动机油排水泵

用于润滑油或柴油

连接：“入口或入口软管：850mm长，4.5mm（3/16”）孔。12.5mm内径软管的出口。

尺寸：长125mm，宽75mm，高90mm

输出：使用热/热油时最高0.5升/分钟或2米头部带6升/分钟柴油

用于通过量油尺孔从发动机油底壳中抽出热/热油

重型黄铜结构

速度慢，电机寿命更长

可以在一段有限的时间内干燥

注意：泵送冷油会大大降低流速。在将泵抽出之前，先将发动机加热以加热油。

实际重量：1.61公斤（约2.11公斤包装）

JABSCO泵50200青铜泵

200尺寸，脚安装，带BSP螺纹端口

有现货

12伏直流电动离合器，带2A滑轮

连接：“BSP内部螺纹端口。”

尺寸：200毫米长，180毫米滑轮直径，152毫米跨端口

保险丝尺寸：5（放大器）

输出：在1500转时195升/分钟（43加仑/分钟），总扬程为3米

重型舱底和甲板清洗泵

青铜体，不锈钢轴，机械轴封

氯丁橡胶叶轮作为标准配置，可在干净或轻微污染的水中实现最佳性能。选择与油性水一起使用

自吸式可达3米垂直升降

可以处理适量的悬浮固体物质

包装尺寸：L：34.00 × H：26.00 × W：27.00cm

实际重量：8.82 Kg（约9.82 Kg包装）

JABSCO泵31295压力控制泵

连接：用于13mm内径软管或Hep20推入式连接器CW193

尺寸：长230mm，宽152mm，高110mm

保险丝尺寸：7（安培）

最大电流：3.5（安培）

输出：7升/分钟（1.5加仑/分钟）开放流量

压力开关 切入1.0bar（15psi）切割速度为1.7bar（25psi）

高效，高流量，自吸泵，可提供2个或更多出口

多隔膜设计自动升至1.8米垂直升降，可以干燥运行而不会损坏

提供用于软管或Hep20连接器的卡入式端口

安静的跑步

电机受自动热过载切断保护

包括旁路功能，提供流畅，安静的流量。无需蓄能罐

包装尺寸：L：17.00 × H：11.00 × W：34.00cm

实际重量：1.60公斤（约2.10公斤包装）

24950-1000

24950-1000P

24950-1000V

24950-1010

24950-1010P

24950-1010V

24950-1070

24950-1070P

24950-1070V

24950-1200

24950-1200V

24950-1210

24950-1210V

24950-1270

24950-1270V

24950-1300

24950-1300V

24950-1310

24950-1310V

24950-1370

24950-1370V

24950-1800

24950-1800P

24950-1800V

24950-1810

24950-1810P