

EPDM塑胶跑道、EPDM塑胶地面

产品名称	EPDM塑胶跑道、EPDM塑胶地面
公司名称	武汉健驰体育设施工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	规格:1-3/2-4 厚度:13m 产地:湖北武汉
公司地址	东西湖区武汉客厅A栋2711
联系电话	15002798476

产品详情

1、特点：

EPDM性能卓越，除具有PU弹性球场所有特点外，更具以下优点：一、弹性适中：良好的弹性、优异的减震性能对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用。二、耐磨性强：铺面有卓越的耐磨性，能保证铺面结构长期稳定不变。三、抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩，寿命较长。四、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强韧的冲击。五、平整性好：施工时使用颗粒材质，采用机械铺装，表面平坦，防晒防滑。六、颜色多样：五彩斑斓，可拼装多种颜色的图案。七、地基条件：基础要求简单，即使较差的地基也可铺装，粘接性也较好。八、表面：不易起泡（克服传统PU球场缺陷）。九、渗水性能好：雨停后表面无水坑，且可投入使用。
适用范围：适用于各类球场、运动地面，且档次极高。

2、施工工艺：

- a.在水泥地面上按照国家标准滚涂一层胶水，参考用量0.2KG/平方，准备铺设塑胶层。
- b.把黑颗粒和单组份胶水按照国标（1：8）的比例配好，并搅拌均匀，用刮耙刮平整。
- c.待24小时底层材料固化后在铺面层颗粒层。
- d.把EPDM颗粒和单组份胶水按照国标（1：6）的比例配好，搅拌均匀后用刮耙弄平整并拍紧，保养24小时后即可。