

云控制15kw柴油发电机资料

产品名称	云控制15kw柴油发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

云控制15kw柴油发电机资料 大泽动力体积小，发电量大：

采用大泽高速小型发动机，双球发电形式，可根据客户需求提供50HZ和60HZ两种发电机。安全可靠：装有漏电开关可防止触电。发动机有机油、水温出现异常时的报警和自动停机装置。静音，适合市区城建：各机型均采用独的静音处理，适合在小区或夜间施工、别墅自用发电。保养方便：采用单侧开门，内部结构合理，维修保养方便。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO18000MT-2

额度功率：15KW

后备功率：16KW

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

工作时间：12-18h

油箱容积：50升

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

功率因数：COS =1.0

燃油消耗率(g/kw.h): 205

噪音dB (A) LP7M : 65-68Db

燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

发动机：大泽動力

发动机型号：TOYO1800

发动机功率：18KW

缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

气缸数：4/L型

耗油量：205g/KW.H

燃油表：有

过载能力：110%1h

机油容量：3.3L

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

燃烧系统：直喷式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

电机参数：

电机型号:TO-18

电机品牌：大泽動力

额定功率：15KW

电机温升：25-50

防护等级：IP23

绝缘等级：H

电机类型：无刷稀土永磁电机

接线方式:三相四线、Y型接法

环境温升：低温-30 高温40

整机参数

机器重量：498/580kg

消音装置：工业静音器

整机超载保护：有

自动过载保护：有

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

外形尺寸：1450*865*1100mm

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动
连接电缆

云控参数显示：

发动机转速；

发动机水温；

发动机油压；

发动机油温；

发动机缸温；

发动机油位；

机组本次运行时间

机组累计运行时间

机组保养倒计时；

发电机三相相电压L-N；

发电机三相线电压L-L；

发电机三相电流A；

发电机频率Hz；

发电机有功功率KW；

发电机视在功率KVA；

发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠、体积小、重量轻。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎。中日合资的大泽发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。