

云控制18KW柴油发电机价格

产品名称	云控制18KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

云控制18KW柴油发电机价格 采用中外合资的技术、较好的造型、过硬的质量，完全适合家庭应急用，机器本身自加罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，可以配备全自动模式，即停电后发电机会在3秒左右自动启动，来电后会立刻停止运行，转向正常输电电路，发电机配置有：机油安全警报、柴油安全警报、电压稳定警报、漏油警报、漏电警报、电压过高警报、较好载自动警报器、较好载自动跳闸器等一系列安全设施。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO20000MT-2

额度功率：18KW

后备功率：19KW

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

工作时间：12-18h

油箱容积：50升

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

功率因数：COS =1.0

燃油消耗率(g/kw.h): 205

噪音dB (A) LP7M : 65-68Db

燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

发动机：大泽動力

发动机型号：TOYO2000

发动机功率：23KW

缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

气缸数：4/L型

耗油量：205g/KW.H

燃油表：有

过载能力：110%1h

机油容量：3.3L

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

燃烧系统：直喷式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

电机参数：

电机型号:TO-20

电机品牌：大泽動力

额定功率：23KW

电机温升：25-50

防护等级：IP23

绝缘等级：H

电机类型：无刷稀土永磁电机

接线方式:三相四线、Y型接法

环境温升：低温-30 高温40

整机参数

机器重量：498/580kg

消音装置：工业静音器

整机超载保护：有

自动过载保护：有

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

外形尺寸：1450*865*1100mm

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动
连接电缆

云控参数显示：

发动机转速；

发动机水温；

发动机油压；

发动机油温；

发动机缸温；

发动机油位；

机组本次运行时间

机组累计运行时间

机组保养倒计时；

发电机三相相电压L-N；

发电机三相线电压L-L；

发电机三相电流A；

发电机频率Hz；

发电机有功功率KW；

发电机视在功率KVA；

发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自并励方式它通过接在发电机出口的整流变压器取得励磁电流，经整流后供给发电机励磁，这种励磁方式具有结构简单，设备少，投资省和维护工作量少等优点。自复励磁方式除没有整流变压器外，还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器。这种互感器的作用是在发生短路时，给发电机提供较大的励磁电流，以弥补整流变压器输出的不足。这种励磁方式具有两种励磁电源，通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源。