

# 无刷永磁25KW柴油发电机

产品名称	无刷永磁25KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

无刷永磁25KW柴油发电机 大泽静音柴油发电机在运行的时候此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面，柴油发电机停机时未经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此，柴油发电机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO25000MT-2

额度功率：25KW

后备功率：27KW

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

工作时间：12-18h

油箱容积：50升

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

功率因数：COS =1.0

燃油消耗率(g/kw.h): 205

噪音dB ( A ) LP7M : 65-68Db

燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

发动机：大泽動力

发动机型号：TOYO2500

发动机功率：31KW

缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

气缸数：4/L型

耗油量：205g/KW.H

燃油表：有

过载能力：110%1h

机油容量：3.3L

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

燃烧系统：直喷式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

电机参数：

电机型号:TO-25

电机品牌：大泽動力

额定功率：31KW

电机温升：25-50

防护等级：IP23

绝缘等级：H

电机类型：无刷稀土永磁电机

接线方式:三相四线、Y型接法

环境温升：低温-30 高温40

整机参数

机器重量：498/580kg

消音装置：工业静音器

整机超载保护：有

自动过载保护：有

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

外形尺寸：1450\*865\*1100mm

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动  
连接电缆

云控参数显示：

发动机转速；

发动机水温；

发动机油压；

发动机油温；

发动机缸温；

发动机油位；

机组本次运行时间

机组累计运行时间

机组保养倒计时；

发电机三相相电压L-N；

发电机三相线电压L-L；

发电机三相电流A；

发电机频率Hz；

发电机有功功率KW；

发电机视在功率KVA；

发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型柴油发电机组的点还有就是启动方便，移动方便，这是一款型柴油发电机组，大泽柴油发电机还分为普通柴油发电机组和永磁柴油发电机组。大泽发电机售后要是通过电话解决不了的问题，我们会立刻要求客户把机器寄到我们厂家或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。发电机只有正确的使用才能尽量延长发电机的使用寿命。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。