S31803当前批发价格S31803

产品名称	S31803当前批发价格S31803
公司名称	上海奔来特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄70号
联系电话	021-67899960 13524932603

产品详情

S31803不锈钢合金钢,提高耐蚀性相比,碳/合金钢。常见的合金成分包括铬(通常至少11百分之),镍、钼。合金含量通常是15-30百分之。

S31803快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料的时间送达，想客户之所想，急客户之所急！

----------下面，有关S31803不锈钢化学成分及性能介绍： S31803双相钢执行标准：UNS S31803不锈钢S31803双相不锈钢特点：
1.S31803双相不锈钢在抗斑蚀及裂隙腐蚀方面的性能更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,导热性高。 2.S31803双相不锈钢与奥氏体不锈钢相比,它的耐压强度是其两倍,与316L和317L相比,设计者可以减轻其重量。 S31803化学成分：C：≤0.030Mn：≤2.00Si：≤1.00p：≤0.030S：≤0.020Cr：22.0～23.0Ni：4.5～6.5Mo：3.0～3.5N：0.14～0.20----------S31803不锈钢棒
理论重量计算公式：重量(kg)=直径(mm)*直径(mm)*长度(m)*0.00623不锈钢比重： 铬不锈钢取7.75吨/M3 铬镍不锈钢取7.93吨/M3 铁取7.87吨/M3 S31803不锈钢板理论重量计算公式
钢品理论重量重量（kg）=厚度（mm）×宽度（mm）×长度（mm）×密度值S31803不锈钢带 理论重量计算公式：重量(kg)=长度(m)*宽度(m)*厚度(mm)*密度值长度（mm）×宽度（mm）×厚度（mm）×密度值= 重量（kg）S31803不锈钢板
理论重量计算公式：重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值S31803不锈钢管
理论重量计算公式：(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)不锈钢管 理论重量计算公式：直径（MM）*直径（MM）*长*0.00623=KG/M----------版权所有：上海奔来金属（转载请注明出处）S31803上海奔来金属材料地处长三角地带，是特殊钢行业中创立较早，规模较大、实力较强的企业之一。