

## 317S12产品成分介绍317S12

产品名称	317S12产品成分介绍317S12
公司名称	上海奔来特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄70号
联系电话	021-67899960 13524932603

## 产品详情

317S12熟悉劳力士的表迷都会了解一些，904L是劳力士独特之处，也只有劳力士采用，而这款AR出品的迪通拿同样采用904L，可见厂家是下了血本。我们的物流合作伙伴提供全球服务。通过跟踪，我们随时更新客户的出货量，并随时查看其状态。无论是陆运、海运还是空运，我们将货物运到目的地。

317S12很多时候在运输不锈钢产品的时候都会出现问题，尤其是表面要求很高的产品，我们在搬运不锈钢研磨棒产品的时候难免会磕磕碰碰，物流也是如此，如果此类情况发生了我们应该如何应对呢，相信很多人也在为此苦恼。

-----下面，有关317S12不锈钢化学成分及性能介绍：317S12材料号：317S12不锈钢牌号：317S12标准：BS317S12化学成分：碳 C： 0.03硅 Si： 1.00锰 Mn： 2.00磷 P： 0.025硫 S： 0.020铬 Cr： 17.00~19.00钼 Mo： 3.00~4.00镍 Ni： 14.00~17.00-----  
-----你目前浏览的这个页面由上海奔来金属提供了317S12数据表,317S12机械性能,化学元素317S12,317S12钢铁材料性能的技术规格。317S12性能规范。

317S12钢棒规格范围:直径6-500mm,长度0.5-30m ;

317S12钢板规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m

317S12钢管规格范围:外径6-530mm , 壁厚0.5-50mm , 长度1-12m ;

免费拿样（免费拿样=首次付费拿样+二次进货返还）

-----版权所有：上海奔来金属（转载请注明出处）317S12不锈钢棒材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196 ° C至700 ° C）

。