

润滑油增稠剂 不影响产品性能 德田免费试样

产品名称	润滑油增稠剂 不影响产品性能 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-1006 外观:乳白色粘稠液体 PH值:6-7
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

三、产品概述：

润滑油增稠剂是一种疏水基团改性的非离子缔合型增稠流变剂。具有出色的中剪切粘度增稠效果、流变性和流平性，良好的成膜性能和光泽特性，广泛应用于内外墙水性建筑涂料、水性油墨、水性色浆、水性工业漆（如木器、家具和金属漆）、水性粘合剂等体系。

- 1、出色的增稠流变性，良好的流平性，优异的辊涂性和抗飞溅性。
- 2、良好的耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性。
- 3、优良的开罐效果和漆膜丰满度，良好的成膜性能和手感。

四、产品使用方法：

润滑油增稠剂建议添加量为配方总量的0.2~2.0%。

本产品的高剪切粘度效率与使用量成简单的线性比例关系。

客户根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用以达到配方设计的流变性能要求。

注意：不能与多元酸类分散剂共用。

一、产品指标：

型号：.....L-1006.

外观：.....乳白色粘稠液体

PH值：.....6-7

有效成分：.....98%

二、产品应用场景：

润滑油增稠剂适用于润滑油、内外墙水建筑涂料、油性油墨、水色浆、水工业漆（如木器、家具和金属漆）、粘合剂等体系。