

树脂胶增稠剂 优异的流平性 分散性好 德田免费试样

产品名称	树脂胶增稠剂 优异的流平性 分散性好 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-608 组成:聚醚型聚氨酯 外观:乳白色液体
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

二、产品应用场景：

树脂胶增稠剂适用于树脂胶、树脂（热固性树脂、热塑性树脂、合成树脂、树脂工艺品）、水性树脂、水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆、浮雕涂料、厚浆型弹性涂料等体系。

一、产品指标：

型号：.....L-608

组成：.....聚醚型聚氨酯

外观：.....乳白色液体

PH值：.....7

有效成分：.....98%

三、产品概述：

树脂胶增稠剂是一种疏水改性的非离子聚氨酯缔合型增稠剂。不仅具有出色的增稠效果，而且其增稠体系具有流平性和流动性，广泛应用于各种乳胶漆、粘合剂等水性体系。

- 1、优异的刷涂手感，优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性。
- 2、优异的流动、流平性能和遮盖效果不影响涂膜的光泽特征。

3、无毒无味，使用安全，不增加水性乳胶漆的有机挥发物含量。

四、产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或用稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。