

云控制30KW柴油发电机报价

产品名称	云控制30KW柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

云控制30KW柴油发电机报价 在柴油发电机组自动控制系统中能够根据柴油发电机组的硬件结构点以及柴油发电机组的功能对自动控制系统进行编写控制程序，自动控制系统的程序主要有主程序、机组启动子程序、机组定期自润滑子程序和机组调速子程序等程序组成，其中柴油发电机组自动控制系统的主程序是为了实现对柴油发电机组自动控制系统的运行状态的维持和对柴油发电机组的状态参数的监控等，后可以根据柴油发电机系统测量的参数值以及系统的设定值对自动控制系统的各个子程序进行控制或者调动。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO30000MT-2

额度功率：30KW

后备功率：31KW

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

工作时间：12-18h

油箱容积：50升

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

功率因数：COS =1.0

燃油消耗率(g/kw.h): 205

噪音dB (A) LP7M : 65-68Db

燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

发动机：大泽動力

发动机型号：TOYO3000

发动机功率：36KW

缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

气缸数：4/L型

耗油量：205g/KW.H

燃油表：有

过载能力：110%1h

机油容量：3.3L

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

燃烧系统：直喷式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

电机参数：

电机型号:TO-30

电机品牌：大泽動力

额定功率：36KW

电机温升：25-50

防护等级：IP23

绝缘等级：H

电机类型：无刷稀土永磁电机

接线方式:三相四线、Y型接法

环境温升：低温-30 高温40

整机参数

机器重量：498/580kg

消音装置：工业静音器

整机超载保护：有

自动过载保护：有

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

外形尺寸：1450*865*1100mm

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动
连接电缆

云控参数显示：

发动机转速；

发动机水温；

发动机油压；

发动机油温；

发动机缸温；

发动机油位；

机组本次运行时间

机组累计运行时间

机组保养倒计时；

发电机三相相电压L-N；

发电机三相线电压L-L；

发电机三相电流A；

发电机频率Hz；

发电机有功功率KW；

发电机视在功率KVA；

发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音式大泽动力生产的小型柴油发电包括一个能在二个或二个以上的磁场间迅速旋转的电磁铁，当二个磁场相互交错，就产生了电，由电线从发电机中导出。电子工程师依发电机线绕的方式和磁铁的安排，而获得交流电（AC）或直流电（DC），大部分发电机都是产生交流电，它比直流电更易由传输线作长距离的传送。上海大泽动力生产的小型静音柴油发电机有交流和直流插口，大泽动力静音柴油发电机组既可以发出直流电压也可以发出交流电压。