

印染废水脱色剂

产品名称	印染废水脱色剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	74.00/件
规格参数	固含量 %:50.0 外观:无色或浅黄色粘稠液体 密度20 :1.18
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

产品详情

印染废水脱色剂

一、性能与用途

印染废水脱色剂是一种集脱色、絮凝、去除COD等于一身的新季胺型有机高分子絮凝剂。其脱色效果显著（去除率95%），是一种广谱、高效的污水脱色剂。

印染废水脱色剂主要用于印染、纺织、颜料、油墨、造纸等工业废水的脱色处理。印染废水脱色剂也可作为造纸用补强剂、施胶剂和电荷中剂。

二、技术指标

项目	指标
外观	无色或浅黄色粘稠液体
固含量 %	50.0
密度（20）g/cm ³	1.18
PH值（30%水溶液）	2.0-5.0
粘度（20）	3-5秒

三、使用方法

印染废水脱色剂一般使用量为0.3-1.2kg/吨水，或根据有色废水的色度、品种、浓度、有机物的含量及脱色剂的要求，进行小样试验后确定用量。如废水色度过高，印染废水脱色剂可以和聚合氯化铝搭配使用

。这样可以降低处理成本，先加还是后加聚合氯化铝，应根据试验和处理工艺确定。

常规使用方法：用30-40倍的水稀释印染废水脱色剂，然后加入废水中，混合反应数分钟后进行沉降或气浮，即可得到清澈的出水。

四、包装与储存

印染废水脱色剂使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于室内阴凉通风处，保质期为十个月。

五、安全与防护

印染废水脱色剂操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。