

烟台远洋航船氯化橡胶防腐漆 干燥快 防腐能力强

产品名称	烟台远洋航船氯化橡胶防腐漆 干燥快 防腐能力强
公司名称	山东海恒工业涂料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13053773902 18660722727

产品详情

一、氯化橡胶面漆性能：

具有良好的耐热性、耐酸碱性及耐机械物理性能；

具有优异的低温施工性能,可在-20 ~-50 环境中施工；+

漆膜对钢铁有良好的附着力；

漆膜层与层之间互溶为一体，有优异的层间附着力。在氯化橡胶旧漆

二、氯化橡胶面漆用途：该漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护涂层，起保护作用。还可用于船舶、海港码头、海上平台钢结构、石油、化工管道、设备外壁及其它钢结构的防蚀。氯化橡胶面漆作为配套用漆，适用于钢结构、冶金、桥梁、化工设备等

干燥快，比油性漆的干性快数倍；

三、、氯化橡胶面漆施工参考：

1、被喷涂钢铁表面必须用细砂纸打磨干净除锈并用甲苯等溶剂擦去油垢污物，彻底除油除锈，特后是喷沙处理，使喷涂表面呈灰白色。

2、该氯化橡胶面漆使用前必须按比例配制并搅拌均匀，如混有外来杂质应过滤后使用如果一次使用量不大，应该用多少配多少，

以防过多固化而浪费。

3、喷涂时，如果漆过稠一定要用专用稀料调稀至所需稠度后施工，漆膜厚度一般在 20-30 微米之间为宜。

我公司为专业的工业氯化橡胶面漆生产厂家，氯化橡胶面漆在桥梁涂装应用广泛