

矿用ZYJ(A)压风自救装置|ZYJ压风自救装置

产品名称	矿用ZYJ(A)压风自救装置 ZYJ压风自救装置
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	Z:自救装置 Y:压风 J:自救
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

内蒙古矿用ZYJ(A)压风自救装置|ZYJ压风自救装置

一、适用范围：矿井压风自救装置一箱六组，能同时提供六人使用，达到互相照顾的效果。采用轻型呼吸面罩直接带在嘴上进行呼吸，还具有稳定调节压力、手动流量调节、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功能，还能在弹簧管范围内自由活动。

应用范围ZYJ-(A)压风自救装置：主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。当煤与瓦斯突出或有突出预兆时，工作人员可就近进入自救装置内避灾。一般情况下井下安装自救装置的个数不得少于井下全员的三分之一。

二、型号说明-ZYJ-(A)压风自救装置

Z自救装置

Y压风

J自救

A设计序号

ZYJ型压风自救装置优点：通过矿井压风自救装置输送新鲜空气，使避灾人员能长时间呼吸轻松，达到安全避灾，稳定工作情绪的目的。

压风自救装置主要技术参数：

系统供气压力：0.3-0.7Mpa

系统供气量：（30—110）L/min

供气方式：地面系统供气

调节压力范围：（0.05-0.1）Map

减压噪音：85db6

防护方式：披肩式防护套

重量：5.5kg/组

进水接口：10-25高压胶管接头或接头座。

压风自救器构造及工作原理

zyj矿井压风自救装置箱体结构是一种新型的隔绝式气体呼吸防护装置，针对传统老式压风自救装置存在的缺陷，本装置一箱六组，能同时提供六人使用，达到互相照顾的效果。zyj矿井压风自救装置由壳体、安装板、进气总管、挂钩、箱锁、都采取不锈钢制造而成。是当矿井下发生事故或出现有害气体工作人员不能正常呼吸时，为避灾而设定的一种自救装置。每组呼吸器单独配置减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水气和油质、降低压风噪音、从而精确控制空气压力，使工人呼吸无阻碍、畅通舒适。采用轻型呼吸面罩直接带在嘴上进行呼吸，还具有稳定调节压力、手动流量调节、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功能，还能在弹簧管范围内自由活动。通过该装置输送新鲜空气，使避灾人员能长时间呼吸轻松，达到安全避灾，稳定工作情绪的目的。它的供气一般采用矿井压风管路，对压风气体进行减压、消声、流量调节，过滤油水等功能，为工作人员提供清新的空气。本装置有安装方便，美观大方，使用寿命长，噪音低，空气清新卫生，不影响视线，人员可在一定的范围内工作活动等优点，较为理想中的一种矿用zyj压风自救装置。