

小型吸尘车大量供应，货源充足，欢迎新老客户来电咨询

产品名称	小型吸尘车大量供应，货源充足，欢迎新老客户来电咨询
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	170000.00/台
规格参数	底盘品牌:东风 副发动机品牌:江西五十铃 副发动机功率:57kw
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

小型吸尘车介绍

一、方位图

二、主要技术参数

【主要技术参数】

产品商标

虹宇牌

公告批次

287

产品名称

吸尘车

产品型号

HYS5070TXCE5型吸尘车

总质量(Kg)

7360

罐体容积(m³)

额定载质量(Kg)

1930

外形尺寸(mm)

6200 × 2150 × 2550

整备质量(Kg)

5300

驾驶室准乘人数(人)

2

接近角/离去角(°)

20/12

前悬/后悬(mm)

1040/1852,1040/1560

轴数

轴距(mm)

3308,2800

轴荷(Kg)

2945/4415

最高车速(Km/h)

99

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1070SJ3BDF

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

外形尺寸(mm)

5845,5090 × 1980 × 2160,2040

轮胎数

6

20/18

轮胎规格

7.00-16,7.00R16

钢板弹簧片数

6/6+5

前轮距(mm)

1503,1485,1519

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1494,1516

排放标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4BK551

YC4FA115-50

东风朝阳朝柴动力有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

3707

2982

75

85

三、吸尘车技术特点

1、吸尘效率高

真空吸尘车的综合清扫效率达到99.3%。纯吸式作业方式，采用独特的、先进的高效过滤系统，垃圾只进不出。一辆吸尘车相当30余名清洁工作的工作效率，可大大降低人员的管理成本、降低人工费用支出，节省清洁用具的采购成本。

2、集尘效果好

真空吸尘车的集尘箱采用自主知识产权的三级降尘装置，通过重力除尘、惯性除尘和滤网除尘技术，使进入集尘箱的各类颗粒物快速、充分的沉积下来。从几十微米灰尘到一般的小石子、树叶、煤块、砖块、大颗粒抛洒物等垃圾都能得到有效的清除，清扫效果为98%以上。颗粒物的分类管理与回收集尘箱的分层设计使颗粒物能够实现分类管理和资源的回收利用。

3、实现无间断作业

真空吸尘车除尘系统采用喷射脉冲压缩空气的方法清洁滤网表面的尘粒，能有效减小气路系统的流动阻力。采用闭环控制系统，在作业过程中，动态实现脉冲空气的喷射和脉冲频率的调整，吸尘车无需停车对滤网除尘，在提高了清扫作业效率的同时，也节约了发动机的输出功率。

4、操作便捷

真空吸尘车采用智能PLC触摸屏，整套全自动智能化控制系统及观测系统居于国内领先水平，真正让您做到，无需经验，无需出舱，无需“动手”。只需要通过驾驶室的控制面板，即可方便快捷地控制副发动机、风机、吸尘口、后门、箱体、洒水形状的工作状态。

5、卸灰控尘

真空吸尘车在汽车尾部设计有卸灰压尘装置，当吸尘车后舱盖开启准备倾倒杂物时，形成的水帘能防止在自卸工况下颗粒物的再次扬尘。

6、具备全天候作业的吸尘车

真空吸尘车不仅可用于干燥、微湿路面的常规作业，而且适用于雪后、雨后污水路面的清理作业。

7、维护成本低

结构简单，没有液压马达旋转机构，没有扫刷和滚刷等附件。不需要像扫路车那样频繁更换扫刷，只有少量的橡胶易损件，不用扫刷不用水，节约能源，干吸式作业，车子一过地面干干净净，维护成本费用较低。

四、专用功能介绍

1、视廓灯 2、箱体吊装环 3、出风口 4、LED显示屏 5、检查门窗

6、积尘箱后盖 7、吸盘系统 8、油箱后盖 9、侧标示灯

燃油箱注油口，开启箱体门盖，打开燃油箱锁盖，进行注入柴油。

操作室 1、副发动机手油门拉线盒。

1、检查门 2、举升油缸 3、安全撑杆 4、吸尘软管

5、吸尘吸盘系统 6、储水箱注水阀门 7、吸尘风机

1、积尘大箱 2、副机空气滤芯组 3、储水箱 4、副机散热器 5、副发动机储电瓶

6、吸盘前旋转轮 7、主吸盘 8、边吸盘 9、警示爆闪灯 10、吸盘后定向轮

1、离心式离合器 2 吸尘软管 3、叠加阀 4、吸盘牵引可调节拉杆

5、副发动机燃油手油泵燃油滤清网 6、燃油箱 7、液压油箱 8、高压水泵

9、主机储水盒

1、副机出气筒 2、吸尘管接口密封组件 3、吸尘直管 4、副发动机

5、副发动机固定门架 6、积尘箱体垫块 7、风机皮带压紧轮

1、风机出风口 2、单向阀 3、排水阀 4、可更换吸尘弯管 5、脉冲储气筒

6、脉冲阀 7、湿吸开闭气缸 8、风机联接口 9、动力仓排气口

吸尘作业前后吸盘固定状态。手指所指是吸盘固定保险锁销，在车辆长途行驶状

态下必须插好保险锁销，防止吸盘受外力下降和脱落，造成车辆行驶安全。

手指所指是吸盘固定保险锁销，在车辆正常使用状态下，必须将保险锁销从固定孔内拔出。插在锁销闲置横向锁销固定孔内，防止误操作造成吸盘、油缸、锁销损坏。

1、正常作业时吸盘安全锁销固定位置

边吸盘角轮与安全警示灯。（爆闪灯）

1、警示爆闪灯连接线插件

1、副发动机燃油手油泵 2、燃油注油口 3、储水箱注水口 4、主发动机手油泵

5、主发动机储水盒

1、压力表 2、压力溢流阀组 3、积成阀组块 4、积成箱升降阀组 5、右吸盘伸缩阀组

6、左吸盘伸缩阀组 7、积成箱后盖开关阀组 8、吸盘升降阀组 9、高压水泵阀组 10、叠力阀组

离心式离合器（风机动力传送皮带轮）

高压清洗卷盘，冲洗与降尘水路转换手柄阀门。

需要举起大箱，检修时必须撑起安全撑杆，防止大箱意外自落造成安全事故。

在升起大箱检修时，必须撑起安全撑杆，防止大箱意外降落造成安全事故

1、液压马达 2、高压水泵，白线为润滑油平面，在储水箱无水时请不要打开，

避免水泵活塞损坏。在冬季时请放掉储水箱的积水，和管道内的积水，以免冻损。

开关积尘仓后盖时，车辆必须停放在平坦路面，关闭后盖时严禁在上坡路

段进行。否则会造成关闭不严和损坏锁紧勾。

倾倒灰尘时，请先开启后盖，打开降尘键。轻加油门按大箱举升键。升起大箱卸掉灰尘。

在湿吸作业完成后，请及时冲洗干净积尘仓和未倒完的垃圾。

五、配置介绍

(一)、该车型为清洁环保型车型，垃圾箱容积3.5方，水箱容积1方，带有辅助吸管一根，可用于吸取卫生死角的垃圾杂物；配江西五十铃57kw副发动机，免维护自动离合器，高品质免维护风机，进口防水材料滤筒，自动脉冲清洗功能，主吸盘清吸1.9米，左右副吸盘最大清吸宽度2.5米，最大吸入颗粒70mm,吸净率99%,垃圾箱垃圾分类存放,西门子控制开关,可设置脉冲间隔时间,左、右、后各安装工作视频探头，尾部加装喷洒装置，可避免倾倒垃圾箱时产生大量粉尘。可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作，适用于各种气候和不同干燥路面的清扫作业，更适合于广场、公路、住宅小区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、电厂等场所的清洁除尘。具有吸尘范围广、吸净率高、吸口无二次扬尘、出风口无粉尘排放、工作效率高等优点，是环卫部门清洁及物料回收的首选产品。广泛适用于易产生扬尘污染的多粉尘、高浓度和大密度的工矿企业，也适用于城市高架、快速道路及桥隧的快速清扫保洁，同样适用于城市主干道、高等级公路及高速公路的清扫保洁等。

(二)、采用原装东风多利卡底盘改装而成，朝柴75千瓦国五发动机，5档变速箱，7.50R16钢丝胎，整车配备原装空调。

六、产品售后服务介绍

该车型售后期限一般设定为一年，特殊情况可由购买方和我公司设定车辆关键部件的售后期限。底盘部份由相应的底盘生产商在全国各地设立的服务站进行车辆保养及维护。上装部份由我公司售后服务，一般在收到用户电话后，12小时内作出相应的处理。需要我公司售后人员到场处理的，1000公里以内，24小时人员到位，1000公里以外的48小时到位。

需要更多吸尘车、真空吸尘车等产品的参数、图片及报价，请拨打公司24小时销售电话13872865537（微信同号），QQ429565358