

德国朗盛(授权)总代理商

产品名称	德国朗盛(授权)总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:齐全 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

德国朗盛(授权)总代理商

买真料，找达双塑胶公司，您理想的选择！在激烈的市场角逐中，达双塑胶原料有限公司以诚信为先，服务至上，在质真价优的前提下，如果您需要，我们愿意以诚信的态度，最低的价格，最好的质量与您共同发展。本公司销售产品均为原装进口原料，杜绝一切假冒品。本公司正果渠道进货，价格合理，质量优异！可提供PVC
相关报告,如:ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息，欢迎来电洽谈！

生产厂商：德国朗盛化学

PA66(尼龙66)/AKV15H1.0/朗盛(拜耳)

特性备注：15%玻纤增强，热稳定级 重要参数：成型收缩率:1.55%

PA66(尼龙66)/AKV30H2.0/朗盛(无锡)

重要参数：成型收缩率:1.27% 缺口冲击强度:10 氧指数:23% 拉伸强度:171 MPa 弯曲强度:270 MPa
弯曲模量:8100 MPa 维卡软化点:230 热变形温度:250

PA66(尼龙66)/A30S/朗盛(拜耳)

特性备注：PA66标准非增强级，非常容易脱模，极快速固化，热老化稳定性。

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:0.1% 成型收缩率:0.75% 弯曲强度:135 MPa 弯曲模量:3200 MPa

维卡软化点:230 热变形温度:230

PA66(尼龙66)/AKV30H1.0/朗盛(拜耳)

特性备注:30%玻纤增强,热稳定级

重要参数:密度:1.36 g/cm³ 吸水率:1.9% 成型收缩率:0.35% 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa
弯曲模量:8400 MPa 维卡软化点:230 热变形温度:-135

PA66(尼龙66)/AKV25/朗盛(拜耳)用途:其它

特性备注:25%玻纤增强 重要参数:吸水率:2.1%

PA66(尼龙66)/AKV30/朗盛(拜耳)用途:其它

重要参数:密度:1.360 g/cm³ 吸水率:5.5% 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8400 MPa 热变形温度:250

聚酰胺66或尼龙66、nylon66。PA66在聚酰胺资料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体资料或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。。PA66在较高温度也能坚持较强的强度和刚度。PA66在成型后依然具有吸湿性,其程度首要取决于资料的组成、壁厚以及环境条件。在产物描绘时,一定要思考吸湿性对几许稳定性的影响。为了行进PA66的机械特性,常常参加各式各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了行进抗冲击性还参加合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因而流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度改动很活络。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。