

侧吸 自动熄火 防火墙 无油烟 环保灶

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 侧吸 自动熄火 防火墙 无油烟 环保灶 |
| 公司名称 | 嘉兴市秀洲区王店志凯电器厂 |
| 价格 | 4780.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:志凯 材质:不锈钢 规格:1050X600X850 |
| 公司地址 | 中国 浙江 嘉兴市秀洲区 王店 |
| 联系电话 | 86 0573 83303000 13957344446 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|----------|
| 品牌 | 志凯 | 材质 | 不锈钢 |
| 规格 | 1050X600X850 | 产地 | 嘉兴 |
| 重量 | 70k (g) | 功能 | 环保 |
| 贸易属性 | 内贸 | 型号 | zk-yg-c1 |
| 灶形 | 台式灶 | 灶眼 | 双眼 |
| 点火方式 | 压电陶瓷点火 | 进风方式 | 全进风 |
| 热流量 | 4.2KW | | |

1前面板采用304不锈钢整体拉深，镀膜玻璃和不锈钢门框的完美组合，工艺达到无可挑剔

2风轮和风道采用国内专利首创260mm直径，排风量达到21立方，吸净油烟更加彻底。采用侧吸式下排工作方式，油烟直接吸入烟道，室内空气不再会被污染。

3左右两边不锈钢气管、电源插头、烟管出风口随心换，安装使用更方便，更人性化。

4电脑开关设计在灶具面板上再加上全触摸贴心设计，操作简单，显示直观（全新vfd动态数码显示，新一代电脑芯片，全程智能管理）熄火安全保护，定时提醒，消毒柜门连锁装配等安全功能设置。

5整机表面包括侧板，门框、容器内壁均采用不锈钢设计，感官更豪华，使用年限更长久，用不生锈表面使家人远离铁锈污染，更好保护家人身体健康

6前置油杯，采用使用级pc透明材质，集油更方便直观。

7高浓度臭氧+紫外线内循环，消毒杀菌更彻底

8分火器采用创新主火种置技术，聚焦火力高效节能，使煤气燃烧更佳，热效率更高。

9采配搭豪华型不锈钢集烟罩，美观实用的led照明灯时尚搭配，外形更大气。

10用不锈钢滤网，油烟分离更彻底，无螺丝安装拆洗更简单。

主要技术参数

(使用环境-15 —40 ，相对湿度 90%，海拔高度 1000m)

电源 ac 220v/50hz

电机额定输入功率 320w

照明功率 20w

风量 $18 \pm 1\text{m}^3/\text{min}$

风压标称值 380pa

*噪声 56db

灶前燃气额定压力 液化石油气2800pa 天然气2000pa 人工燃气1000pa

熄火保护时间 开阀时间 < 10s 闭阀时间 < 30s

电磁灶功率调节 3500w-2400w

保洁额定输入功率 15w 烘干额定输入功率 300w

保洁柜容积 60l 保洁周期 60-120min

整机净重 85kg 外形尺寸 1050x600x815mm(台面高度)

额定热负荷

额定臭氧浓度

(*本表中所指噪声值如为声功率级需+14db)