

# 自动控油25KW汽油发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 自动控油25KW汽油发电机              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531   |

## 产品详情

自动控油25KW汽油发电机 本系列汽油发电机组动力选用欧洲狮系列汽油机，该机引进德国欧洲狮技术，具有体积小、动力强性能好，更以的可靠性、耐久性和燃油经济性享誉业内，而且在满足日益严格的机动设备排放的激烈竞争中一直居于业内先地位。机组广泛用于野外施工、高层建筑、商厦、工矿企业、油田、公路、港口、乡村等场所的应急电源。本公司拥有专业的售后服务队伍,由各类高水准的专业技术人员所组成,受后服务遍布国内大中小城市,随时为客户提供优质效率服务。

### 技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

长期以来通信基站移动油机均采用普通发电机供电，由于通信基站用整流模块属于非线性负载，使用时会向发电机反射大量的高次谐波，因此普通发电机常常出现以下几种现象：

（1）发电机输出电压突然增高，造成整流模块损坏；

（2）发电机输出频率不稳，致使系统产生保护动作；

（3）发电机在出现频率或电压异常的同时出现严重的机械共振现象，严重时损坏发电机的励磁回路和自动电压调节器（AVR）；

（4）发电机输出波形畸变严重，整流模块自保护关断，由后备电池组向负载供电。