

消防车载式30KW汽油发电机

产品名称	消防车载式30KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

消防车载式30KW汽油发电机 欧洲狮动力汽油发电机组的使用范围：环境以及安全 可为工矿、金融、税务等系统提供紧急备用电源，也可作为家庭常备电源、或在无电地区提供生活照明电源汽油发动机的使用环境条件：汽油发动机必须在一定的环境条件下才能稳定安全的运行。其具体使用环境条件应达到如下要求：环境温度为-40 ~40 。25 时的空气相对湿度小于95%。海拔高度低于1000米，海拔高度过1000米，而低于4000米时，应按内燃机功率修正 表降低输出功率使用。

技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

普通的汽油发电机只可以使用汽油作为燃料，市场上的汽油价格经常上涨，所以很多用户都会因为燃料费太高而头疼，针对这一问题，欧洲狮动力研发生产了新型的多燃料发电机，此种机型不仅可以使汽油，还可以使用天然气和石油气作为燃料，降低了机器的能源损耗，解决了困扰用户的使用成本问题。自上市以来，得到了广大用户的支持。欧洲狮动力还将研发更加科学人性化的机器，来回报大家的关心，满足市场的各种需求。