

长沙威胜DTSD341-MC3 电能表0.5S级电度表多功能

产品名称	长沙威胜DTSD341-MC3 电能表0.5S级电度表多功能
公司名称	长沙星点信息科技有限公司
价格	798.00/台
规格参数	品牌:威胜 型号:1222 精度:0.5S级
公司地址	长沙高新开发区麓谷大道627号长海基地4楼405号
联系电话	19386677151

产品详情

主要功能

大屏幕、宽视角液晶显示，具备丰富的状态指示和汉字提示符，带背光。

双路RS-485通讯接口、吸附式或远红外通讯接口，通道相互独立。。配置有功、无功空接点电能脉冲及LED电能脉冲输出

分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量，组合方式：四象限无功任意组合;计量分相正反向有功、感容性无功电量。

分时计量正反向有功、无功醉大需量及发生时间。

醉大8费率，主副两套时段，时钟双备份，自动纠错，醉大可记录13个月历史记录。

可设置6类数据记录负荷曲线，容量达到4M字节。

记录失压、全失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种事件。

双备份数据存储，具有自检和纠错功能，具有内卡错、时钟错、电压逆相序、失压、过压、失流、电池欠压故障报警功能。

停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示，可远红外抄表。

具有防窃电开盖检测功能。

具备停电抄表功能。

技术参数

项目参数名称 内容简介

品牌型号 威胜DTSD341-MC3

技术标准 GB/T17215.321-2008 ; GB/T17215.322-2008 ; GB/T17215.323-2008、 DL/T614-2007

精度等级 有功：0.5S，1级；无功：2级

参比电压 $3 \times 220/380V$

电流规格

互感器接入式：1.5(6)A, 5(6)A, 5(10)A；

直通式：10(40)A, 15(60)A, 20(80)A。

频率 $(50 \pm 2.5)Hz$

工作电压范围

正常工作电压范围： $0.8U_n \sim 1.2 U_n$ ；

极限工作电压范围： $0.7 U_n \sim 1.3 U_n$

工作温度 $-25 \sim +60$ ；

外形尺寸 长 × 宽 × 厚： $220mm \times 170mm \times 75mm$

净重 约2.1kg

适用场所

主要适用于中小用户和配电网需要电能计量、结算、监测和考核的计量点，以及用于工矿企业、公用设施、民用建筑等需要电能计量、用电监测方面。