

钢铁厂缓蚀阻垢剂

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 钢铁厂缓蚀阻垢剂 |
| 公司名称 | 河北安诺环保科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/kg |
| 规格参数 | 外观:琥珀色液体 包装:25kg, 200kg 产地:安诺 |
| 公司地址 | 河北省邢台市桥东区新华南路231号14-8 |
| 联系电话 | 0319-2189669 18330908822 |

产品详情

产品简介 缓蚀阻垢剂对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢具有良好的缓蚀效果，主要用于钢铁厂循环冷却水系统的缓蚀阻垢，其缓蚀效果好、阻垢力强。

技术指标

| 项目 | 指标 |
|---|-----------|
| 外观 | 琥珀色液体 |
| 密度 (20) g/cm ³ | 1.10 |
| 固含量 | 30.0% |
| pH 值 (1%水溶液) | 2.0 ± 1.0 |
| 总磷含量, (以PO ₄ ³⁻) | 15.0 |

注：可根据用户提供的水质等工艺参数做有效的配方调整

使用方法 将每天所需的缓蚀阻垢剂加入塑料药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环本入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5~20ppm（以补充水量计）。 包装、贮运及注意事项

缓蚀阻垢剂采用塑料桶包装，每桶25kg；贮存于阴凉处，贮存期十二个月