

来电自停5kw柴油发电机

产品名称	来电自停5kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

来电自停5kw柴油发电机

静音设计：比常见的汽油发电机组安静15分贝以上

震动低：内部与外部双重减震设计，创造舒适的车内环境

安装简单：一体式设计，大程度简化了安装过程

维护便捷：单侧维护设计，仅通过正面的维护门即可完成维护工作

诊断功能：具备的故障诊断功能并提供详尽的诊断信息

车载设计：专为车载工况设计，可在车辆行驶状态下稳定工作

自动预热：可在端低温下轻松启动

运行稳定：的电子调速功能使得机组运行格外平稳

来电自停5kw柴油发电机柴油发电机组作为一种可移动电源，在许多地方难以被取代，例如船舶电力、石油等需要移动作业的地方，因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用。当夏季来临，当电力供应短缺时，柴油发电机将会出售。但是现在,供电紧张救援,和多年来在中国大规模的水利水电建设,和其他如建设农村小水电和风力发电,核能,火力发电厂的建立,使得我国电力紧张缓解困境,因此,整体的销售柴油发电机组在几年前放松,与此同时,油价上涨也在某种程度上,限制柴油发电机组市场的发展。

技术参数

产品型号：GT-650TSI

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护