

冷库用7kw柴油发电机价格

产品名称	冷库用7kw柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

冷库用7kw柴油发电机价格

欧洲狮动力静音柴油发电机组装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降低。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。

柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率，普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的，而在上又是采用备用功率，又称为大功率来标识柴油发电机组，市场上常常有不负责任的用大功率当作连续功率来介绍和销售机组，造成许多用户在这两个概念上产生误解。

冷库用7kw柴油发电机价格柴油机的摩擦随着速度和负荷的增加而增加。随着载荷的增加，摩擦表面的单位压力增大，热条件较差。当速度增加时，单位时间内的摩擦次数为二分之一，在相同的功率下，速度的增加大于负载的增加。但过低的速度不能保证良好的液体润滑状态，也导致磨损增加，所以，对于固定柴油机，有一个合适的工作速度范围。此外，柴油机的加速、减速、停车和起动往往不稳定，由于转速和负荷变化频繁，柴油发动机和不良润滑状态的热态不稳定，磨损增加。特别是起动时，曲轴转速低，柴油发电机组在油泵油上，不及时出现低温，油粘度，摩擦面难以建立流体润滑，磨损严重。

技术参数

产品型号：GT-790TSI

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945

宽：540

高：705

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-62

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护