

## 8kw事故抢修用柴油发电机

产品名称	8kw事故抢修用柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 8kw事故抢修用柴油发电机

该无刷永磁发电机的设计是为了保证其短路性能，可用于分支开关的跳闸。

控制器从简单到复杂的控制器和微处理器，控制器可以满足任何应用的需要。

监测和显示大量的电气和机械参数，并具有诊断功能，有效地保护发电机组和电力系统。长期保护的欧洲狮控制器提供了机组的自动运行。安全停机功能保护包括:低机油压力、高水温、启动、过电压、过速。

8kw事故抢修用柴油发电机欧狮柴油发电机高配置性能稳定的遥控系统，集成自动电源关闭开关，可远程实现所有操作和监控，并可实现无线监控;车用柴油发电机可配备多种启动方式，欧狮柴油发电机自动电源关闭开关集成在机器的遥控系统上，方便电源输出运行。具有水温，油压，发动机转速，交流电压，频率，功率，运行时间，维护提醒等参数显示，故障报警自动关机等保护功能。它还配备智能云监控系统GPS定位系统，通过PC，平板电脑和移动终端远程控制和监控发电机。

### 技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

## 整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护