

救援应急12kw柴油发电机

产品名称	救援应急12kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

救援应急12kw柴油发电机欧狮动力柴油发电机全智能双电源自动切换控制柜引进新型微加工技术，采用工业元件组装制造，安全可靠。控制面板采用按钮开关控制，操作直观方便。自切换柜的基本功能包括“切换”，“监控”，“保护”和“充电”，可用于各种功率的单相三相发电机组的监控，供电和配电。。它可以完全实现机组的无人值守操作，是主电源和柴油发电机组之间电源切换的理想选择！欧洲狮会了解柴油发电机市场中适合的生存规则，并生产一种适用于许多消费者的静音柴油发电机。

救援应急12kw柴油发电机

特点：

噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；

箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声装置。

三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；

四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏，使用方便。

救援应急12kw柴油发电机

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护