

冷库用15kw柴油发电机报价

产品名称	冷库用15kw柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

冷库用15kw柴油发电机报价

预热器采用220v电源，通过内置泵和电加热元件循环加热柴油发电机防冻，以提高整体柴油预热器组成的铝合金精密铸造，使用内置的“高速无碳刷电机内部/水分离技术，加热更快”。不同尺寸加热体，设计简单，安装方便。整体设计，小体高功率。罕见接触温度控制，高稳定性，精密温度保险，值得信赖。可用于解决发电机的冬季启动问题。应急柴油发电机的工作有两个特点：

个特性是紧急使用，连续工作时间不长，只需要运行几个小时(小于12H)。

二个特点是作为备用,停止等待平时应急发电机,只有当电源所有残疾的主要鼓力量后,应急柴油发电机组开始运行提供紧急电力负荷,当主电源开关立即停止后恢复正常。

柴油发电机组的安装应通风良好。在发电机端应该有足够的空气入口，而柴油发动机应该有一个好的出口。出口面积应过水箱面积的1.5倍。2。保持周围区域清洁，避免任何可能产生腐蚀性气体和蒸汽的物体，如附近的酸碱。灭火装置应具备条件。

冷库用15kw柴油发电机报价人的生活只有不断的学习,创新,改变现状,越自己,但在发电机行业也是如此,只有不更新,不段提高,让客户用的放心,买的放心,我们上海睫曼电力经过种种尝试和改造,像唐僧经历九九八十一难达到,我们创建了一个新的静音柴油发电机组的名字欧洲狮动力,这台机器比以前,动力更强,噪音更低,寿命更长,但是引进的目的是它和欧洲狮是一样的质量,但价格更令人满意。你还在等什么赶快行动起来上海睫曼电力期待您的光临。

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护