

10KW三相静音汽油发电机价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 10KW三相静音汽油发电机价格 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品型号：:B-10GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

10KW三相静音汽油发电机价格

发动机爆燃，发动机工作时，燃料辛烷值过低，点火时间过早，压缩比过高，火花塞过热，

燃烧室内积碳严重，都会引起爆燃现象。其结果使缸壁的局部温度迅速提高，使润滑油膜破坏或焦结成粘

胶休，将活塞环粘在环槽内，而引起漏气现象。另外，由爆燃引起燃烧气体向缸壁敲击，使缸套易产生干

摩擦造成刮伤。

5、缸套内表面润滑不良。由于润滑油不足，油压太低，油质太差等因素，不能保证润滑时带

走金属摩擦表面产生的热量，而引起金属高温变形。

6、发电机使用不加机油，是较导致发电机拉缸较快较直接原因。

10KW三相静音汽油发电机价格

静音汽油发电机触发脉冲和电源电压在频率和相位上互相协调的关系叫同步小型发电机。例如，在单相半波可控整流电路中，触发脉冲应出现在交流电源电压正半周范围内，而且每个周期的角相同，确保电路输出波形不变，输出电压稳定。

技术参数

*、产品型号：B-10GDI

- *、额定功率：10KW
- *、备用功率：12KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-670
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护