

# 机房用静音汽油发电机20千瓦

产品名称	机房用静音汽油发电机20千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 机房用静音汽油发电机20千瓦

欧洲狮动力静音汽油发电机在应急情况下，市电停后，汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组

就成为了通信后备电源的较后一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电

要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生.

### 机房用静音汽油发电机20千瓦

#### 技术参数

- \*、产品型号：B-20GDI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式

- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1140mm
- \*、宽：718mm
- \*、高：655mm
- \*、整机净重：248kg

\*、7m/db(A) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

机房用静音汽油发电机20千瓦现在有很多的客户在使用发电机中出现问题的时候都会说是发电机的质量不好，其实从我们这

么多年的维修机器的情况来看，其实绝大多数的发电机组都是因为使用不当而造成的，其实有好多的发电

机组都是可以避免的，在我们使用发电机的时候只要您细心一点完全是可以避免的，比如您在使用发电

的时候发现发电机冒黑烟，发电机抖动的很厉害，或者是发电机的声音不正常之类的时候。