

30千瓦静音汽油发电机三相电压

产品名称	30千瓦静音汽油发电机三相电压
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机器油耗：:390G/KW.h
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

30千瓦静音汽油发电机三相电压

在电源外，正电荷经电阻从高电势处流向低电势

处，在电源内，靠电源的非静电力的作用，克服静电力，再从低电势处到达高电势处，如此循环，构成闭

合的电流线。所以，在直流电路中，电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势，为在电阻上消耗的焦

耳热补充能量。一般用直流汽油发电机都是给手机和一些电脑充电使用。伊藤动力生产的小型家用汽油发

电机组都是有直流接口和交流接口，让您在供应220V电压的同时还可以供应12V的直流电压。

三相静音汽油发电机晶闸管整流电路输出电压波形通常为缺角正弦波，除直流分量外，30千瓦静音汽油发电机三相电压还含有一系列高次谐波，三相整流变压器一次侧采用三角形联结，可阻止幅值较大的三次谐波流通，有利于电网波形的改善；二次侧接成星形联结是为了得到中性线，特别是三相半波整流电路，需要要有中性线。

30千瓦静音汽油发电机三相电压

技术参数

*、产品型号：B-30GDI

*、额定功率：30KW

- *、备用功率：32KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-495GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：38L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1160mm

*、宽：810mm

*、高：830mm

*、整机净重：340kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护