

# IPX3-6强喷水试验箱-广东工厂直供

产品名称	IPX3-6强喷水试验箱-广东工厂直供
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	60000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-IPX36BS-R 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

## 产品详情

### I 产品简介

IPX3-6强喷水试验箱-广东工厂直供用于测试产品的IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

### I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

### I 产品图片

### I 执行标准

符合IEC60529:1989 +A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、《GB4208-2017外壳防护等级(IP 代码)》14.2.3、14.2.4、14.2.5、14.2.6条款及 GB7000.1 《灯具部分：一般要求与试验》9.2.4、9.2.5、9.2.6、9.2.7条款的要求。

## I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等级测试。
2. 外壳由国产钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
3. 内箱和转台及涉水部分全部采用SUS304#不锈钢板，同时确保长时间使用不生锈。（内箱板材厚度：1.2mm，能够抗水冲击）
4. 摆管驱动采用国产伺服步进电机，摆管速度，角度可调，并不存在失步问题（失步：会造成摆管动作失常，撞向中间的转台轴，造成设备损坏）
5. 供水管路上装有过滤器，能过滤水中的杂质，防止喷嘴堵塞。
6. IPX5-6喷嘴：依照IEC60529之规格承制，喷水距离2.5米。
7. 转台使用步进电机，速度可以触摸屏上设定，并能控制正反向转动（适合带样品通电测试，防止绕线）。

## I 产品细节

## I 设备参数

品牌	岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）
设备型号	YX-IPX36BS-R600
售后服务	全国两年质保 专车配送
设备内箱尺寸	宽 1300 × 深1300 × 高1300
设备外尺寸	约长1750*进深3800*高1950 mm
转台升降高度	550mm—1100mm
转台承重	50KG
摆管直径	R600（可加配R400/R200）
摆管角度	120（IPX3）、350（IPX4）或自定义设定
IPX5喷水孔径	6.3mm
IPX6喷水孔径	12.5mm
设备电源	220V
试验样品电源	220V
设备功率	1.0KW
保护功能	漏电保护、缺水保护、短路保护