

海洋深度防水测试仪-广东工厂直供

产品名称	海洋深度防水测试仪-广东工厂直供
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	150000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-HY-1000A- 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

海洋深度防水测试仪-广东工厂直供

I 产品简介

海洋深度防水测试仪-广东工厂直供用于测试产品的IPX8防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989+A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、《GB4208-2017外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1 《灯具部分：一般要求与试验》9.2.9条款的要求。

I 产品特性

1. 设备全身采用SUS304#不锈钢材料。
2. 密封圈使用专用硅四氟胶密封圈，提供1条备用密封圈。
3. 电控元件全部采用进口LG、松下、欧姆龙、等品牌，触摸屏用显控的真彩7寸屏。
4. 加压方式采用注水加压方式，压力需要达到1000米，并配1个安全阀释压阀（机械式）。采用2个压力传感器，1个压力传感器用于检测测试压力，另1个压力传感器用于超压检测，其设定值比检测压力传感器高0.1MPA，当罐内压力超过超压传感器后会报警，同时自己打开排气阀。
5. 控制配急停操作按钮（按下急停后自动释放压力到0米），机械手动卸压开关（可手动打开这个水阀开关释放缸内压力）。

I 产品细节

I 设备参数

品牌

岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）

设备型号

YX-HY-1000A-100L

设备外尺寸

约长1070*宽750*高1600mm

设备内尺寸

直径400*高800mm

罐体壁厚

16mm

罐体材料

不锈钢

法兰厚度

45mm

法兰材料

设备重量

约 350KG

I 功能参数

压力控制方式

自动控制（注水加压方式）

压力设定单位

1米和5米可选择

控制精度

± 2米（自动）

试验水深范围

0—1000米

压力设定单位

MPA

安全阀排气压力

10.1Mpa

压力

11.0Mpa

测试时间设定范围

0-999 min

保护装置

漏电开关、压力安全阀保护、机械释压阀2个、手动释压开关、急停按钮

控制设定

可以设定存储多组模式，每组模式可以设定5个连续阶段（可设时间和压力）

电压

220V

功率

1KW