

IPX8可视型防水试验机-广东工厂直供

产品名称	IPX8可视型防水试验机-广东工厂直供
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	40000.00/1台
规格参数	品牌:YUEXIN 设备型号:YX-IPX8-30v- 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

I 产品简介

IPX8可视型防水试验机-广东工厂直供用于测试产品的IPX8防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用可视式结构，无场地限制，可根据产品大小定制，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

一般应用领域：户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989+A1:1999 +A2：2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、《GB4208-2017外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具部分：一般要求与试验》9.2.9条款的要求。

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX8防水等级测试。

2. 罐体采用304不锈钢材质，高精度整体亚弧焊接成形，承压性好。
3. 外部为方形结构，采用不锈钢板焊接成型，人性化设计：45°斜面方式，按键操作；罐盖高度适中，方便操作。
4. 全透明法兰盖，方便在测试在观察样品的进水情况，20mm厚钢化玻璃坚固耐用。
5. 设备上方罐盖采用8个带环螺丝固定（配送辅助钢棒）。
6. 设备安装有安全阀，超过额定压力后自动泄压，防止操作人员操作不当，设定压力过高。
7. 电控元件采用进口品牌（如：LG、松下、欧姆龙等）；气动元件采用台湾原装亚德克，保证设备的使用稳定性及使用寿命。
8. 测试时间可设定为：0-999分钟，到达测试时间能自动停止供压，并自动排掉罐内空气，测试人员打开罐盖取出测试样品即可。
9. 压力显示：采用数显压力表，自动控制罐内的测试压力。
10. 设备底座配有4个活动带刹脚轮，方便移动和固定。

I 产品细节

I 设备参数

品牌

岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）

设备型号

YX-IPX8-30v-100L

设备外尺寸

约长800*宽700*高1000mm

设备内尺寸

直径500*高500mm

罐体壁厚

4mm

罐体材料

不锈钢

法兰厚度

20mm

法兰材料

不锈钢+钢化玻璃

设备重量

约 80KG

I 技术参数

压力控制方式

自动调节

压力误差值

± 0.002 Mpa

传感器显示精度

0.001Mpa

试验水深范围

0-30米

压力调整范围

0-0.3Mpa

安全阀排气压力

0.35Mpa

上限压力

0.4Mpa

测试时间设定范围

0-999 min

保护装置

压力安全阀保护，漏电开关保护

进气调整方式

手动调整调压阀

电压

220V

功率

100W