

# 15kw静音三相发电机报价

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 15kw静音三相发电机报价              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036   |

## 产品详情

15kw静音三相发电机报价，

送电时，顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载，再断总开关，后关汽油机，不允许不拉断总开关，随汽油机熄火而自行停电。停机后对机组作常规性检查，并记录运行情况（工作日记）。欧洲狮汽油发电机必须创建能产生活力的环境和氛围,这种活力来自于员工个人的自主心。重视具有丰富创造性人才的培育和能力开发,必须实现公正的考核制度和待遇平定的组织体制。

3、欧洲狮发电机必须以视野为行动的基准。我们既要关爱地球环境,又必须成为对全社会尽到积极的社会责任的企业。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 )

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

汽油发电机停机时未经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当汽油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此，汽油发电机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟。汽油发电机错误操作三：冷启动后未暖机就带负荷运转。汽油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。汽油发电机过热还会恶化汽油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。