

# 国标玻璃棉条厂家销售电话

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 国标玻璃棉条厂家销售电话                      |
| 公司名称 | 廊坊益腾节能科技有限公司                      |
| 价格   | 280.00/立方米                        |
| 规格参数 | 产地:河北大城<br>使用温度:350<br>导热系数:0.036 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县王演马村66号                  |
| 联系电话 | 0316-5960090 18733639248          |

## 产品详情

### 国标玻璃棉条厂家销售电话

河北兴达保温材料有限公司生产地国标玻璃棉条规格齐全，价格实惠。公司自创建以来严格坚持"以质量求生存，以信誉求发展"的服务宗旨来经营公司，并为各企业、建筑公司提供了许多优质的保温产品，从而赢得了客户的好评和信赖，并与许多企业、建筑公司搭建了长期合作关系，而我们作为一家专业的保温材料生产厂家，不断地引进国内外先进的生产设备和学习新的先进技术，为消费者提供更优质的产品奠定了良好的基础，公司深受客户的信任，并成为客户心目中的优质保温材料生产厂家。我们也不会辜负所望，继续服务于客户，生产出更好的产品为己任。欢迎广大用户莅临本公司考察、指导、合作。

#### 服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

厂家销售电话：18733639248

河北兴达保温材料有限公司生产地玻璃棉条是高强度玻璃棉板裁制而成。是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音的材料。主要用于夹心门，高层建筑的内墙隔间，天花板吊顶以及钢结构厂房的夹层等方面。

性能指标：密度：60-100kg/m<sup>3</sup>。纤维直径：5-8 μm。憎水率：98%。燃烧级别：A级不燃。

导热系数：0.039w/m.k。使用温度：400 。

玻璃棉保温材料属于中低温保温，一般民用和低温管道用的多。使用温度-120 -400 ，用于建筑、石化、电力、冶金等领域保温隔热、吸声降噪。离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。