

德莎tesa4964拼接织物胶带 地毯铺设胶带 不留残胶布基胶带

产品名称	德莎tesa4964拼接织物胶带 地毯铺设胶带 不留残胶布基胶带
公司名称	驰成电子科技（苏州）有限公司
价格	103.00/平方
规格参数	品牌:德莎 型号:4964 规格:970mm*50m
公司地址	江苏省昆山市玉山镇宝益路89号2号房
联系电话	18962263288

产品详情

tesa 4964双面布基胶带

tesa 4964 是柔韧抗撕裂的布基胶带,使用天然橡胶胶系。

较厚背胶确保胶带可粘贴在不规则表面上。

tesa 4964在多数情况下揭除不留残胶。

tesa 4964粘贴在塑料表面之前应先进行测试。

主要应用

拼接布基织物 铺设地毯 贴合拱座和倾斜保护

技术参数

基材	织布
颜色	白色
总厚度	390 μm
胶粘剂类型	天然橡胶
断裂延展率	10 %
抗张强度	80 N/cm

粘合特性

钢表面粘接强度 (初始)	7.5 N/cm
ABS表面粘接强度 (初始)	7.3 N/cm
铝表面粘接强度 (初始)	7.2 N/cm
PC表面粘接强度 (初始)	7.4 N/cm
PE表面粘接强度 (初始)	5.3 N/cm
PET表面粘接强度 (初始)	6.5 N/cm
PP表面粘接强度 (初始)	6.8 N/cm
PS表面粘接强度 (初始)	7.2 N/cm
PVC表面粘接强度 (初始)	6.9 N/cm
钢表面粘接强度 (14天后)	7.6 N/cm
ABS表面粘接强度 (14天后)	7.8 N/cm
铝表面粘接强度 (14天后)	7.3 N/cm
PC表面粘接强度 (14天后)	7.5 N/cm
PE表面粘接强度 (14天后)	5.4 N/cm
PET表面粘接强度 (14天后)	7.2 N/cm
PP表面粘接强度 (14天后)	6.9 N/cm
PS表面粘接强度 (14天后)	7.5 N/cm
PVC表面粘接强度 (14天后)	7.0 N/cm

特性评级

初粘力	++
抗老化 (UV)	o
防潮	o
耐化学品	-
抗增塑剂	+
23 ° C静态抗剪切力	o
40 ° C静态抗剪切力	-

附加信息

可选离型纸: PV0
棕色格拉辛离型纸(71 μm)

