

# 工业降温日产10吨盐水池块冰机专业制冰机厂家

产品名称	工业降温日产10吨盐水池块冰机专业制冰机厂家
公司名称	深圳市冰之星制冷科技有限公司
价格	16888.00/套
规格参数	制冷量:118.2KW 总功率:61.1kW 供给电源:380V/3Phase/
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园一巷6号403-3
联系电话	15119193064

## 产品详情

工业降温日产10吨盐水池块冰机专业[制冰机厂家](#)

### 深圳冰之星

是国内专业设计生产块冰机冰砖机条冰机的厂家,可针对每个客户要求(场地尺寸、冰块尺寸)设计适合客户的最佳设计方案。块冰机适用于水产,蔬菜,水果保鲜盒运输,工业降温,娱乐冰雕等各种用冰行业。

盐水池制冰是一种传统制大冰块的一种机器,这种制冰方式应用广泛、历史悠久是制冰方式中技术最成熟的一种间接冷却制冰方法,制出的冰块坚实、不易融化,便于贮藏和搬运,在国内各个行业中使用的比较普遍。

盐水池块冰机的设计要求:制冰间应靠近机房,通风采光要好,但是要避免阳光直射在制冰池上。制冰间出冰侧应靠近冰库,冰从冰桶中滑出所撞到的墙面要加防撞板。单层建造的制冰间,制冰池不宜直接建在地坪上,应有防止地面冻鼓措施。制冰机房和制冰间宜单独建造。盐水池制冰设备主要由制冰机组、盐水制冰池、蒸发器、搅拌装置、冰桶及冰桶架、融冰池、倒冰架、加水器、吊冰行车等组成。深圳冰之星可以为客户提供全套的盐水池制冰设备。

开始制冰时,将所有的冰桶加水后,放入盐水池中,按下启动按钮,制冰机组开始运行。盐水循环泵或盐水搅拌机使盐水池的盐水循环流动,与蒸发器进行热交换,盐水温度降低,低温的盐水再与冰桶内的水进行热交换,使冰桶内的水温降低至冰点以下,一定时间后,制冰桶内的水全部冻结成冰。融冰时,用吊冰装置将盐水池中的一排冰桶吊起,放入融冰池内脱模融冰。再用吊冰装置将冰桶放在倒冰架上固定好,旋转倒冰架,让制冰桶的出口朝下,将块冰倒出冰桶。摆正制冰桶后,用加水箱上的加水机构加水到规定水位,再用起吊装置将冰桶放回至盐水池的原来位置上,再将另一排制冰桶吊起,融

冰、倒冰、加水循环操作。

### 15吨盐水池块冰机,冰砖机,条冰机

特点： 冰块产量规格：日产1吨~200吨不等； 冰块标准规格：5KG,10KG,15KG,20KG,25KG,30KG,50KG,100KG(可根据客户要求定做)。

冰模和水池都是采用特殊工艺的热镀锌板/SUS304不锈钢/碳钢板

材质,防腐防锈,使用寿命大大延长。 小型块冰机可整体设计,大型块冰机可采用分离式的结构设计,节省空间,移动灵活,便于安装。 低损耗,低维修,安全可靠,高产量并环保。

### 15吨盐水池块冰机冰砖机条冰机主要技术参数：

序号	名称	参数	备注
1	产冰量	15T/24h	
2	制冷量	118.2KW	
3	使用制冷剂	R22	
4	总功率	61.1kW	
5	压缩机功率	51.6kW	
6	冷却水泵功率	4kW	
7	冷却塔风机功率	1.5kW	
8	冷冻水泵功率	4kW	
9	供给电源	380V/3Phase/50Hz	
10	额定电流	122A	
11	冷却方式	水冷	
12	蒸发温度	-19 ° C	
13	冷凝温度	40 ° C	
14	块冰温度	-12 ° C	
15	冰块规格	按客户要求订做	
16	标准环境温度	25 ° C	使用环境温度范围5 --55
17	标准供水温度	18 ° C	供水温度范围5 --30
18	噪音 (2m内)	75.5dBA	

备注：以上参数仅供参考，具体参数配置设计请咨询厂家客服。