

防溢裙板 防溢裙板定做 迷宫式防溢裙板

产品名称	防溢裙板 防溢裙板定做 迷宫式防溢裙板
公司名称	山东鲁塑橡胶制品有限公司
价格	120.00/米
规格参数	规格:200*18mm 产地:山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西(龙桥村)
联系电话	13053728597

产品详情

防溢裙板 防溢裙板定做 迷宫式防溢裙板

兖州鲁塑机械有限公司提供[山东鲁塑防溢裙板\(图\)](#)、[聚氨酯防溢裙板](#)、防溢裙板。

一、防溢裙板产品特点及用途

为解决普通导料槽[密封](#)存在的问题，山东鲁塑技术人员根据[皮带](#)运行特点及导料槽结构，成功研制了双密封防溢裙板，从根本上解决了导料槽两侧洒煤、漏风、跑粉现场，对降低皮带走廊内粉尘浓度起到了重要作用。

鲁塑普通导料槽 鲁塑双密封导料槽

二、防溢裙板产品特点

聚氨酯采用优质进口粉料浇注而成，比采用挤出工艺制成放入聚氨酯耐磨性能更优异，使用寿命更长，不伤害皮带。防溢裙板采用直板 + 裙边双层密封[一体化](#)结构，直板紧贴导料槽侧帮，底部与皮带接触，防止物料外溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转防溢裙板，靠[橡胶](#)板弹力，自动跟踪皮带，始终与皮带保持紧密接触 防溢裙板[夹持器](#)，密封性能优异。

防溢裙板 防溢裙板定做 迷宫式防溢裙板

三、产品技术特性

- 1、防溢裙板厚度15-25mm。
- 2、防溢裙板宽度150mm—300mm。

3、防溢裙板长度根据现场要求，与导料槽等长

4、保质12个月。

1、[主板](#)厚度20mm。

2、宽度150-400mm。

3、长度根据现场实际需要 [输送机](#)防溢裙板，与导料槽等长。

防溢裙板类型

Y型防溢裙板 T型防溢裙板。

防溢裙板安装

通过角[铝](#)、夹持器等，快速固定裙板。

1、圆头角铝45 × 45mm，整体强度高，对裙板的压紧力更大。

2、夹持器采用3mm[钢板冲压](#)成型，热镀锌处理，防腐性能强。

3、拧紧[螺栓](#)采用304[不锈钢](#)，不生锈

双层防溢裙板，防腐性能优异，可有效保证下次松或紧夹持器时，操作的顺利。