

# 陶瓷胶板 冷粘陶瓷胶板

产品名称	陶瓷胶板 冷粘陶瓷胶板
公司名称	山东鲁塑橡胶制品有限公司
价格	1900.00/平方
规格参数	规格:500*2000*15 产地:山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西(龙桥村)
联系电话	13053728597

## 产品详情

### 陶瓷胶板 冷粘陶瓷胶板

1.产品介绍：陶瓷滚筒包胶对于解决输送带打滑问题，而这时常规橡胶滚筒包胶不能解决的问题。事实上，无论在湿滑的、泥泞的活着干燥的情况下，陶瓷滚筒包胶的摩擦系数都是橡胶的两到四倍。陶瓷滚筒包胶比标准橡胶滚筒包胶更耐磨，正常情况使用可8年以上，在各种实际应用环境更具多功能性，增加滚筒使用寿命、同时也是延长输送带使用寿命、提高输送系统生产率的经济选择。

2.特点：每块陶瓷胶板用几百个独立的陶瓷片铸进耐用的橡胶板，每块铸造的陶瓷片都有凸起的特征。在一般输送带压力下，几千个独特铸造的凸点能够确保积极的牵引，防止打滑，延长了输送带滚筒的使用寿命。有弹性的底层橡胶具有很好的抗冲击作用。

隔一定距离的沟槽，能使滚筒上异物（粉尘、泥水）可沿沟槽排除，是的滚筒具有独特的自清洁功能，特别适合超时的工作环境。有弹性的底层橡胶具有很好的抗冲击作用。陶瓷滚筒冷包胶无需将滚筒从输送系统中拆除，节省劳力的冷硫化程序使得现场包胶快速高效、

3.摩擦系数对照表：

应用条件 金属光面无包胶 菱形橡胶包胶 陶瓷包胶

干 0.35-0.40 0.40-0.45 0.76-0.85

湿 0.10-0.15 0.30-0.35 0.50-0.80

泥泞 0.05-0.10 0.22-0.28 0.45-0.55

#### 4.陶瓷滚筒冷包胶技术参数

陶瓷耐磨性：60mm一下（测试条件：转速200RPM下炎魔30分）

陶瓷硬度：莫氏9度

陶瓷滚筒耐热温度：85

橡胶伸长率：40%

橡胶硬度：60 ± 5（ShoreA）

陶瓷滚筒抗拉强度：150KG/CM

联系电话：13053728597

QQ:3419193063

传真：0537-3339508

邮箱：3419193063@qq.com

联系人：王经理