简述保温装饰一体板的产品规格及用途

产品名称	简述保温装饰一体板的产品规格及用途
公司名称	济南睿新新型保温材料有限公司
价格	52.00/平方
规格参数	燃烧性能:B级 导热系数:0.025 断裂伸长率:0.32
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇尹家村刁旧路路南（注册地址）
联系电话	13290336266

产品详情

金属雕花板轻体房主要采用金属雕花板作为房体外墙的保温装饰，此类新型轻体房不但造型美观简洁，而且施工简单便捷，实用性强。目前常用的金属雕花板轻体房主要分为：移动厕所、岗亭、售货亭、景观房、箱变房等，多采用欧式造型。 金属雕花板轻体房的构成：（房屋整体采用轻钢结构，可吊装运输） 1.外侧：采用金属雕花板镀铝锌钢板作为外墙保温装饰板(颜色、花纹可选)；2；中间填充物为经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯保温层（有保温 防火 防潮) 3；底部采用的是隔水新能极好的玻璃纤维布(能有效的阻隔水汽侵入板材和建筑墙体，并反射房屋热源，增强板材保温效果）（内墙和吊顶也均能采用金属雕花板）金属雕花保温板（金属雕花外墙保温装饰板）

金属装饰保温板具有轻质的实心，隔热保温性，防水防潮，防火阻燃，经久耐用高品环保，良好的隔音防噪，体积轻、硬度高、可锯可钉、安装方便等特点。它的相关的技术性质，经国家建筑材料测试中心的鉴定，各项技术性能指标都符合国家现行有关技术标准要求。

金属雕花板的面材一般为镀锌钢板或者镀铝钢板，是用热扎钢板外包裹一层镀锌或者镀铝，这样就能防止保温外部在经过一段时间以后出现的生锈、龟裂、防水、变色等。

聚氨脂：聚氨脂是处于面材镀锌板和底材铝箔之间的夹芯材料，起到保温、隔热、隔声和防火的作用。

铝箔：基于镀锌材底面材料，起到热量反射作用。

产品寿命完结了还可以回收。产品美观大方华丽而又实惠，纹理丰富比如：砖纹，石纹，水波纹，瓷砖纹等，色彩可以根据你喜欢的色彩来制定，色彩保持十年以上，寿命50年以上。